



AREA Competitività, Innovazione sociale, Territorio e Beni comuni
SERVIZIO Ingegneria e Manutenzioni

Via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia - fax +39 0522 456034

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBO, DELL'INTERO PATRIMONIO COMUNALE - ANNI 2019 - 2021

PROGETTO
per l'affidamento dei lavori mediante "ACCORDO QUADRO"
Art. 54 D.Lgs 50/2016

ELENCO PREZZI UNITARI

ELABORATO n° 2

Reggio Emilia, lì 28 Settembre 2018

IL PROGETTISTA

Geom. Angelo Fornaciari

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|---------------|---|------|-----------|--------|
| A | MANODOPERA | | | |
| A.001 | I prezzi per la mano d'opera si intendono comprensivi dei contributi assicurativi, sindacali e obbligatori, delle spese generali, del beneficio dell'impresa e di qualsiasi altro onere esclusa l'I.V.A. a carico del Committente. Aumento del 25% per lavori notturni o festivi. | | | |
| A.001.A.001 | Capo squadra | h | | |
| A.001.A.001.1 | Capo squadra tariffa oraria normale (Euro ventotto/00) | h | 0,00 | 28,00 |
| A.001.A.001.2 | Capo squadra tariffa oraria maggiorata per lavori notturni (dalle 22:00 alle 6:00) o festivi (Euro trentacinque/00) | h | 0,00 | 35,00 |
| A.001.A.002 | Giardiniere specializzato. | h | | |
| A.001.A.002.1 | Giardiniere specializzato tariffa oraria normale (Euro ventisei/50) | h | 0,00 | 26,50 |
| A.001.A.002.2 | Giardiniere specializzato tariffa oraria maggiorata per lavori notturni (dalle 22:00 alle 6:00) o festivi (Euro trentatre/12) | h | 0,00 | 33,12 |
| A.001.A.003 | Giardiniere qualificato. | h | | |
| A.001.A.003.1 | Giardiniere qualificato tariffa oraria normale (Euro ventiquattro/00) | h | 0,00 | 24,00 |
| A.001.A.003.2 | Giardiniere qualificato tariffa oraria maggiorata per lavori notturni (dalle 22:00 alle 6:00) o festivi (Euro trenta/00) | h | 0,00 | 30,00 |
| A.001.A.004 | Manovale giardiniere specializzato. | h | | |
| A.001.A.004.1 | Manovale specializzato giardiniere tariffa oraria normale | h | 0,00 | 21,00 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|---------------|--|------|-----------|--------|
| A.001.A.004.2 | (Euro ventuno/00) Manovale specializzato giardiniere tariffa oraria maggiorata per lavori notturni (dalle 22:00 alle 6:00) o festivi (Euro ventisei/25) | h | 0,00 | 26,25 |
| A.001.A.010 | Capo squadra muratore | h | 0,00 | |
| A.001.A.010.1 | Capo squadra muratore tariffa oraria normale (Euro ventotto/00) | h | 0,00 | 28,00 |
| A.001.A.010.2 | Capo squadra muratore tariffa oraria maggiorata per lavori notturni (dalle 22:00 alle 6:00) o festivi (Euro trentacinque/00) | h | 0,00 | 35,00 |
| A.001.A.011 | Muratore specializzato | h | | |
| A.001.A.011.1 | Muratore specializzato tariffa oraria normale (Euro ventisette/00) | h | 0,00 | 27,00 |
| A.001.A.011.2 | Muratore specializzato tariffa oraria maggiorata per lavori notturni (dalle 22:00 alle 6:00) o festivi (Euro trentaquattro/00) | h | 0,00 | 34,00 |
| A.001.A.012 | Muratore qualificato | h | | |
| A.001.A.012.1 | Muratore qualificato tariffa oraria normale (Euro venticinque/00) | h | 0,00 | 25,00 |
| A.001.A.012.2 | Muratore qualificato tariffa oraria maggiorata per lavori notturni (dalle 22:00 alle 6:00) o festivi (Euro trentuno/00) | h | 0,00 | 31,00 |
| A.001.A.013 | Manovale specializzato | h | | |
| A.001.A.013.1 | Manovale specializzato tariffa oraria normale (Euro ventuno/00) | h | 0,00 | 21,00 |
| A.001.A.013.2 | Manovale specializzato tariffa oraria maggiorata per lavori notturni (dalle 22:00 alle 6:00) o festivi (Euro ventisette/00) | h | 0,00 | 27,00 |
| B.001.A.012 | Minipala o miniescavatore | | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|---------------|---|------|-----------|--------|
| B.001.A.012.1 | Minipala o miniescavatore fino a 15 kW (19 cv) (Euro trentotto/00) | h | | |
| | | h | 0,00 | 38,00 |
| B.001.A.012.2 | Minipala o miniescavatore fino a 15 kW (19 cv) (Euro cinquanta/00) | h | | |
| | | h | 0,00 | 50,00 |
| B.001.A.013 | Martello demolitore (Euro trentacinque/00) | h | | |
| | | h | 0,00 | 35,00 |
| B.001.A.015.1 | Escavatore gommato o cingolato con benna frontale fino a 30KW (Euro quarantacinque/00) | h | | |
| | | h | 0,00 | 45,00 |
| B.001.A.015.2 | Escavatore gommato o cingolato con benna frontale da 30 a 60KW (Euro cinquantotto/00) | h | | |
| | | h | 0,00 | 58,00 |
| B.001.A.015.3 | Escavatore gommato o cingolato con benna frontale da 60 a 80KW (Euro settantacinque/00) | h | | |
| | | h | 0,00 | 75,00 |
| B.001.A.015.4 | Escavatore gommato o cingolato con benna frontale da oltre 80KW (Euro novantadue/00) | h | | |
| | | h | 0,00 | 92,00 |
| B.001.A.016 | Rasaerba semovente con operatore al seguito. Taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego | h | | |
| B.001.A.014.1 | Fresaceppi semovente con disco di taglio verticale: motore fino a 9kw (12 cv) (Euro trentanove/00) | h | | |
| | | h | 0,00 | 39,00 |
| B.001.A.014.2 | Fresaceppi semovente con disco di taglio verticale: motore da 9 a 15 kw (12 - 27 cv) (Euro quarantanove/00) | h | | |
| | | h | 0,00 | 49,00 |
| B.001.A.014.3 | Fresaceppi semovente con disco di taglio verticale: motore oltre 15 kw (27 cv) (Euro settanta/00) | h | | |
| | | h | 0,00 | 70,00 |
| B.001.A.016.1 | Rasaerba semovente con operatore al seguito. Taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego larghezza taglio fino a 0,5 m. (Euro trenta/00) | h | | |
| | | h | 0,00 | 30,00 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|---------------|---|------|-----------|--------|
| B.001.A.016.2 | Rasaerba semovente con operatore al seguito. Taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego larghezza taglio compresa tra 0,5 e 0,9 m (Euro quarantuno/00) | h | 0,00 | 41,00 |
| B.001.A.016.3 | Rasaerba semovente con operatore al seguito. Taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego larghezza taglio compresa tra 0,9 e 1,2 m (Euro quarantotto/00) | h | 0,00 | 48,00 |
| B.001.A.016.4 | Rasaerba semovente con operatore al seguito. Taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego larghezza taglio compresa oltre 1,2 m (Euro cinquantaquattro/00) | h | 0,00 | 54,00 |
| B.001.A.017 | Trattore 4 R.M. compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego | h | | |
| B.001.A.017.1 | Trattore 4 R.M. compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: da 15 a 30 kW (19-38 cv) (Euro trentanove/00) | h | 0,00 | 39,00 |
| B.001.A.017.2 | Trattore 4 R.M. compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: da 30 a 50 kW (38-63 cv) (Euro quarantasei/00) | h | 0,00 | 46,00 |
| B.001.A.017.3 | Trattore 4 R.M. compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: da da 50 a 80 kW (63 - 100cv) (Euro cinquantaquattro/00) | h | 0,00 | 54,00 |
| B.001.A.017.4 | Trattore 4 R.M. compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: oltre 80kW (100 cv) (Euro sessantadue/00) | h | 0,00 | 62,00 |
| B.001.A.018 | Trattore 4 R.M. con gommatura per tappeti erbosi, di potenza idonea, attrezzato con sistema verticut per la scarificazione dei prati, l'arieggiamento e l'eliminazione del feltro. (Euro cinquantasei/00) | h | 0,00 | 56,00 |
| B.001.A.019 | Trattore 4 R.M. con gommatura per tappeti erbosi di potenza idonea, attrezzato con carrello spandisabbia e spandiconcime (Euro cinquantotto/00) | h | 0,00 | 58,00 |
| B.001.A.020 | Trattore 4 R.M. di potenza superiore a 80 kW (100cv) attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinatore, rimorchio, pompa, irroratrice, atomizzatore, vangatrice, trivella idraulica, cippatrice, scavafossi, catenaria, seminatrice, radiprato superiore a 2 m. di larghezza con raccogliore, interrasassi con larghezza lavoro superiore a 2 m. | h | 0,00 | 74,00 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|---------------|--|------|-----------|--------|
| B | (Euro settantaquattro/00) NOLI | | | |
| B.001 | Tutti i noli si intendono per macchine funzionanti poste in cantiere e sono comprensivi dei conducenti, degli operai specializzati e relativa manovalanza per le macchine, in essi sono compresi inoltre il combustibile, l'energia elettrica, il lubrificante, gli accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione delle macchine. Sono comprensivi inoltre delle quote di ammortamento, di manutenzione, di inoperosità, dei pezzi di ricambio, delle spese generali e dell'utile dell'impresa. Aumento del 25% per lavori notturni o festivi. | | | |
| B.001.A.001 | Autocarro a cassa ribaltabile di portata. | | | |
| B.001.A.001.1 | Autocarro a cassa rib.le fino a 40 q (Euro sessantadue/00) | h | 0,00 | 62,00 |
| B.001.A.001.2 | Autocarro a cassa rib.le da q 40 a q 120 (Euro settantadue/00) | h | 0,00 | 72,00 |
| B.001.A.001.3 | Autocarro a cassa rib.le da q 40 a 120 ql. munito di gru (Euro settantotto/00) | h | 0,00 | 78,00 |
| B.001.A.001.4 | Autocarro a cassa rib.le da q 120 a q. 180 (Euro novantotto/00) | h | 0,00 | 98,00 |
| B.001.A.001.5 | Autocarro a cassa rib.le da q 120 a q. 180 (Euro novantotto/00) | h | 0,00 | 98,00 |
| B.001.A.002 | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico piattaforme con sollevamento . | h | | |
| B.001.A.002.1 | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico piattaforme con sollevamento sino a 12 m. (Euro cinquanta/00) | h | 0,00 | 50,00 |
| B.001.A.002.2 | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico piattaforme con sollevamento sino a 20 m. (Euro sessantotto/00) | h | 0,00 | 68,00 |
| B.001.A.002.3 | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico piattaforme con sollevamento sino a 30 m. (Euro novanta/00) | h | 0,00 | 90,00 |
| B.001.A.002.4 | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico piattaforme con sollevamento oltre 30 m. | | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|--------|
| B.001.A.003 | (Euro centoventi/00) Autoarticolato della portata superiore a 180 ql. | h | 0,00 | 120,00 |
| B.001.A.004 | (Euro settantadue/00) Autocarro o motocarro della portata sino a 17 ql. | h | 0,00 | 72,00 |
| B.001.A.005 | (Euro quarantacinque/00) Cippartrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso la tempo effettivo di impiego. | h | 0,00 | 45,00 |
| B.001.A.005.01 | (Euro cinquantotto/00) Cippartrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso la tempo effettivo di impiego. fino a 40 cv. | h | 0,00 | 58,00 |
| B.001.A.005.02 | (Euro settantotto/00) Cippartrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso la tempo effettivo di impiego. oltre a 40 cv. | h | 0,00 | 78,00 |
| B.001.A.006 | (Euro novanta/00) Macchina semovente attrezzata con fresatrice, trivella, escavatore a catena per eliminare i ceppi | h | 0,00 | 90,00 |
| B.001.A.007.1 | (Euro cinquantanove/00) Trattrice 4 R.M. attrezzato con braccio idraulico dotato di attrezzo sfibratore/trinciatore per la regolazione della vegetazione dei bordi stradali delle scarpate, dei fossi. larghezza di taglio compreso tra 0,8 e 1,25 m: per trattrici sino a 60 kW (75 cv) estensione braccio 4-6m | h | 0,00 | 59,00 |
| B.001.A.007.2 | (Euro settanta/00) Trattrice 4 R.M. attrezzato con braccio idraulico dotato di attrezzo sfibratore/trinciatore per la regolazione della vegetazione dei bordi stradali delle scarpate, dei fossi. larghezza di taglio compreso tra 0,8 e 1,25 m: per trattrici sino a 80 kW (75 cv) estensione braccio 6 - 10m | h | 0,00 | 70,00 |
| B.001.A.007.3 | (Euro ottantotto/00) Trattrice 4 R.M. attrezzato con braccio idraulico dotato di attrezzo sfibratore/trinciatore per la regolazione della vegetazione dei bordi stradali delle scarpate, dei fossi. larghezza di taglio compreso tra 0,8 e 1,25 m: per trattrici di potenza superiori a 80 kW (75 cv) estensione braccio 10 - 15 m | h | 0,00 | 88,00 |
| B.001.A.007 | Trattrice 4 R.M. attrezzato con braccio idraulico dotato di attrezzo sfibratore/trinciatore per la regolazione della vegetazione dei bordi stradali delle | | | |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|---------------|--|------|-----------|--------|
| B.001.A.008 | scarpate, dei fossi. Trattrice con carro autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità | h | | |
| B.001.A.008.1 | Trattrice con autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità. capacità sino a 4 mc. (Euro cinquantuno/00) | h | 0,00 | 51,00 |
| B.001.A.008.2 | Trattrice con autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità. capacità sino a 10 mc. (Euro cinquantotto/00) | h | 0,00 | 58,00 |
| B.001.A.009 | Decespugliatore a spalla con disco rotante a filo di nylon motoventilatore completi di ogni onere accessorio necessario al funzionamento (Euro ventinove/00) | h | 0,00 | 29,00 |
| B.001.A.010 | Forbici pneumatiche ed attrezzi vari (Euro ventinove/00) | h | 0,00 | 29,00 |
| B.001.A.011 | Motosega e tosasiepi, completi di ogni accessorio di funzionamento (Euro ventinove/00) | h | 0,00 | 29,00 |
| B.001.A.014 | Fresaceppi semovente con disco di taglio verticale: | h | | |
| B.001.A.015 | Escavatore gommato o cingolato con benna frontale | h | | |
| D.005 | SCAVI E DEMOLIZIONI | | | |
| D.005.A.002 | Demolizione e recupero di cordonato stradale di pietra naturale di qualsiasi dimensione, eseguito in parte a mano e in parte a macchina, comprese la rimozione del sottofondo e del rinfianco, la pulizia e l'accatastamento in cantiere o presso i magazzini comunali del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto dello scarto dei materiali (Euro nove/60) | ml | 0,00 | 9,60 |
| D.005.A.017 | Scavo di sbancamento spinto fino ad una profondità massima di m 1,00, eseguito prevalentemente con mezzi meccanici in materiali di qualsiasi natura e consistenza (compresa roccia e presenza di acqua). Sono comprese le sedi stradali e i relativi cassonetti, la bonifica di fondazioni stradali, l'apertura di fossi di scolo e canali nonchè il trasporto per costruzione di rilevato o a rifiuto dei materiali di risulta, nonchè il taglio dell'asfalto eseguito con apposita taglierina o con martello demolitore a mano o a macchina (Euro sei/10) | mc | 0,00 | 6,10 |
| D.005.A.018 | Scavi di sbancamento di modesta entità, effettuati in prevalenza a mano, fino a m 1,00 sotto il piano di sbancamento, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, per la formazione del corpo stradale (costruzione di fognature, sistemazione di tubazioni, condotte e manufatti in genere), compreso rifilatura a mano e trasporto a rifiuto delle materie di risulta, sbadacchiamenti, aggettamenti e formazione di passerelle pedonali per il mantenimento degli accessi alle abitazioni ed ai negozi; misurato in | | | |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|--------|
| | sezione (Euro trentuno/70) | mc | 0,00 | 31,70 |
| D.005.A.019 | Scavi di sbancamento di modesta entità, effettuati prevalentemente in zone strette poco accessibili con mezzi meccanici, ed eventualmente in parte anche a mano, fino a m 1,00 sotto il piano di sbancamento, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, per la formazione del corpo stradale, compreso rifilatura a mano e trasporto a rifiuto delle materie di risulta, sbadacchiamenti, aggettamenti e formazione di passerelle pedonali per il mantenimento degli accessi alle abitazioni ed ai negozi, nonché il taglio dell'asfalto eseguito con apposita taglierina, con martello demolitore a mano o a macchina (Euro ventidue/00) | mc | 0,00 | 22,00 |
| D.005.A.020 | Scavo in sezione obbligata di materiali di qualsiasi natura e consistenza, roccia compresa, anche in presenza di acqua, per la realizzazione di manufatti di qualsiasi genere (fognature, scatoriali, ecc.) eseguito con mezzo meccanico spinto fino ad una profondità di m 5,00 anche in sede stradale: sono comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo (pali, travi, palanche, ecc.), la rifilatura dello scavo, il rinterro delle parti eccedenti il manufatto con materiale idoneo indicato dalla D.L., il trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino alla pubblica discarica. (Euro otto/60) | mc | 0,00 | 8,60 |
| D.005.A.021 | Scavo e spurgo di fossi a sezione trapezoidale eseguito con mezzo meccanico compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale di scavo (Euro sei/00) | ml | 0,00 | 6,00 |
| D.005.A.022 | Scavo e spurgo di fossi eseguito a sezione trapezoidale con mezzo meccanico, con sistemazione del terreno sugli argini limitrofi (Euro tre/00) | ml | 0,00 | 3,00 |
| D.005.A.023 | Rullatura e costipazione del fondo con idoneo mezzo meccanico (Euro uno/00) | mq | 0,00 | 1,00 |
| D.010 | OPERE DI FONDAZIONE E SOTTOFONDAZIONE | | | |
| D.010.A.001 | Fondazione stradale o sottomarciapiè costruita con cls classe "C 16/20" Rck > 20 N/mm ² per mc di miscela preparata, da eseguirsi per lo spessore prescritto dalla D.L. compresa la sabbia per la preparazione del piano di posa del cls, esclusa la preparazione di eventuali giunti (Euro sessantadue/40) | mc | 0,00 | 62,40 |
| D.010.A.002 | Fondazione stradale formata con misto di cava o di frantoio, bitumato, costruita con cls misurata in opera dopo cilindatura: | | | |
| D.010.A.002.01 | a) H = cm 10 (Euro quattro/80) | mq | 0,00 | 4,80 |
| D.010.A.002.02 | b) H = cm 13 | mq | 0,00 | 5,50 |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|--------|
| D.010.A.004 | (Euro cinque/50) Caldana in calcestruzzo per sottofondo di strade e/o marciapiedi classe "C16/20" Rck > 20 N/mm ² , spessore cm 10/15 e armata con rete elettrosaldata, diametro mm 6 e maglie 20x20, tirato a riga secondo le necessità, compresa eventuale cassetatura di contenimento a protezione di pozzetti, caditoie ecc. | | | |
| D.010.A.004.01 | a) H = cm 10 (Euro dodici/00) | mq | 0,00 | 12,00 |
| D.010.A.004.02 | b) H = cm 15 (Euro diciotto/00) | mq | 0,00 | 18,00 |
| D.010.A.005 | Caldana in calcestruzzo per sottofondo classe "C 25/30" Rck > 30 N/mm ² , spessore minimo di cm 10/15 e armata con rete elettrosaldata, diametro mm 6 e maglie 20x20, tirata a riga secondo le necessità. E' compresa l'eventuale cassetatura di contenimento a protezione di pozzetti, caditoie ecc. | | | |
| D.010.A.005.01 | a) H = cm 10 (Euro tredici/00) | mq | 0,00 | 13,00 |
| D.010.A.005.02 | b) H = cm 15 (Euro diciannove/50) | mq | 0,00 | 19,50 |
| D.010.A.006 | Fornitura e posa in opera di tavole in legno di abete per lo stacco della gettata in cls, al fine di aumentarne l'elasticità in caso di vibrazioni, disposte in senso longitudinale con continuità lungo i bordi e l'asse stradale, nonché in senso trasversale per tutta la larghezza della via (marciapiedi esclusi), a distanza non superiore a m 20 tra un'interruzione e l'altra (Euro uno/45) | mq | 0,00 | 1,45 |
| D.010.A.007 | Formazione di cassonetto stradale o strato di sottofondo in genere, mediante stesura di stabilizzato. Sono compresi l'approvvigionamento del materiale, l'innaffiamento, la cilindatura, la sagomatura e l'eventuale preparazione del piano di posa della pavimentazione bituminosa | | | |
| D.010.A.007.01 | Eseguita durante orario di lavoro normale (Euro trentanove/00) | mc | 0,00 | 39,00 |
| D.010.A.007.02 | Eseguita fuori dall'orario di lavoro normale (lavoro notturno o nei giorni festivi) (Euro quarantatre/00) | mc | 0,00 | 43,00 |
| D.010.A.008 | Formazione di cassonetto stradale o sottofondo stradale, mediante stesura di macinato di pietre e cemento di granulometria variabile da 0-100, proveniente da centri autorizzati, privo di plastica, legno e ogni altra impurità. Sono compresi l'approvvigionamento del materiale, l'innaffiamento, la cilindatura, la sagomatura e l'eventuale preparazione del piano di posa della pavimentazione bituminosa | mc | 0,00 | 16,30 |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|-------------|--|------|-----------|--------|
| D.010.A.009 | (Euro sedici/30) Fornitura e sistemazione di terra di coltivo, proveniente dallo strato coltirale attivo, priva di radici, erbe infestanti, ciottoli e sassi. Sono comprese la compattazione e la cilindatura ogni 30 cm di altezza. | mc | 0,00 | 16,30 |
| D.010.A.011 | (Euro sedici/30) Ghiaia e sabbia granulometricamente assortite, per rilevato stradale o per riempimento di bonifica, pulita ed esente da materiali eterogenei, in opera nello spessore ordinato dalla D.L. Sono compresi l'approvvigionamento, la stesa, lo spianamento e la compattazione a strati dello spessore non superiore a cm 30; misurato in opera dopo la compattazione | mc | 0,00 | 24,00 |
| D.010.A.013 | (Euro ventiquattro/00) Fornitura e posa in opera di tessuto in fibre sintetiche in poliestere del peso di g/mq 300 e posto in opera su piano stradale sommariamente regolarizzato. Sono comprese nella superficie di misurazione le sormontature longitudinale e laterale | mq | 0,00 | 2,00 |
| D.010.A.014 | (Euro cinquantatre/00) Strato di fondazione in misto cementato, costituito da una miscela di opportuna granulometria 0-70 con cemento tipo "CEM I 42,5" in ragione di 70 kg/mc. Steso in opera mediante macchina vibrofinitrice subito rullato con rullo gommato da 18 t e successivamente rullato con rullo con ruote in ferro tipo tandem da 10 t. Il tutto rispondente alle prescrizioni CNR. Compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie di una mano di emulsione bituminosa nella misura di 1 kg per mq, saturata con sabbia. Compresa le prove di laboratorio anche in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità e prescrizioni della Direzione Lavori | mc | 0,00 | 53,00 |
| D.020 | PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE SPECIALI | | | |
| D.020.A.009 | (Euro ventisei/50) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di usura chiuso, impermeabile, costituito da inerti provenienti da frantumazione di rocce (miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia) che conferiscono la colorazione finale della pavimentazione, confezionato a caldo con legante trasparente nella quantità pari al 5-7% del peso totale a secco degli aggregati, steso e compattato secondo le prescrizioni tecniche di capitolato. Spessore finito di cm 3. Ogni onere compreso, inclusa l'esecuzione in presenza di traffico, compresa la mano d'attacco in emulsione bituminosa di bitume modificato. La realizzazione della mano d'attacco, eseguita con macchina combinata semovente in grado di stendere simultaneamente, sia il legante bituminoso che la graniglia di copertura. Dotata di impianto di riscaldamento autonomo e di barra spruzzatrice/spandigraniglia estensibile fino a m 3,00 a sezioni minime di cm 25, asservita a computer di bordo a garanzia del corretto mantenimento dei parametri di dosaggio realizzata con emulsione bituminosa cationica al 69% di bitume modificato con polimeri SBS in ragione di Kg 1,5 - 0,2, e granigliatura con pietrischetto di pezzatura 8/12 mm, in ragione di 6-8 l/mq. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte | mq | 0,00 | 26,50 |
| D.020.A.012 | Formazione di pavimentazione stradale mediante trattamento ad impregnazione a TRIPLIO STRATO con le seguenti fasi di lavorazione:- stesa combinata di prima mano di emulsione ad impregnazione a lenta rottura in quantità non inferiore a 2,5 kg/mq alla temperatura di 40-60°C e pietrischetto di pezzatura 12/18 mm in ragione di 10-15 l/mq data uniformemente a mezzo di apposita macchina spargitrice combinata semovente in grado di stendere contemporaneamente sia il legante bituminoso che la graniglia di copertura, dotata di impianto di riscaldamento autonomo, di barra di spruzzatrice/spandigraniglia a larghezza regolabile fino ad un massimo di ml 3,00 a sezioni minime di cm 25 ed asservita a computer di bordo per il controllo ed il | | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|--------|
| D.020.A.012.01 | <p>mantenimento dei parametri di stesa anche in presenza di variazioni di velocità di avanzamento del mezzo. Tale macchina sarà inoltre equipaggiata di carrello posteriore sterzante, ad evitare possibili azioni di strappo nelle sovrapposizioni nei tratti curvilinei. Immediatamente si procederà alla rullatura con rullo statico da 8/10 t o piastra vibrante;- stesa combinata di seconda mano con emulsione cationica al 69% di bitume modificato con polimeri s.b.s. alla temperatura di 60-75°C in quantità non inferiore a 1,5 kg/mq e pietrischetto di pezzatura 8/12 mm in ragione di 10 l/mq, e immediata rullatura, dati come sopra;- stesa combinata di terza mano con emulsione cationica al 69% di bitume modificato con polimeri s.b.s. alla temperatura di 60-75°C in ragione 1,5 kg/mq e pietrischetto di pezzatura 4/8 mm in ragione di 6 l/mq e immediata rullatura, dati come sopra. Il lavoro sarà eseguito previa pulizia della pavimentazione esistente da polveri, terra, detriti ecc. e precedentemente conguagliata da buche o avvallamenti: sono compresi la fornitura dei materiali elencati, la lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte</p> <p>.....</p> <p>Per superfici oltre 5000 mq</p> <p>.....</p> <p>(Euro sei/20)</p> | mq | 0,00 | 6,20 |
| D.020.A.012.02 | <p>Per superfici fino a 5000 mq</p> <p>.....</p> <p>(Euro otto/60)</p> | mq | 0,00 | 8,60 |
| D.020.A.013 | <p>Formazione di pavimentazione stradale mediante trattamento ad impregnazione a DOPPIO STRATO con le seguenti fasi di lavorazione: -stesa combinata di prima mano con emulsione cationica al 69% di bitume modificato con polimeri s.b.s. alla temperatura di 60-75°C in quantità non inferiore a 1,5 kg/mq e pietrischetto di pezzatura 8/12 mm in ragione di 10 l/mq data uniformemente a mezzo di apposita macchina spargitrice combinata semovente in grado di stendere contemporaneamente sia il legante bituminoso che la graniglia di copertura, dotata di impianto di riscaldamento autonomo, di barra di spruzzatrice/spandigriglia a larghezza regolabile fino ad un massimo di ml 3,00 a sezioni minime di cm 25 ed asservita a computer di bordo per il controllo ed il mantenimento dei parametri di stesa anche in presenza di variazioni di velocità di avanzamento del mezzo. Tale macchina sarà inoltre equipaggiata di carrello posteriore sterzante, ad evitare possibili azioni di strappo nelle sovrapposizioni nei tratti curvilinei. Immediatamente si procederà alla rullatura con rullo statico da 8/10 t o piastra vibrante;- stesa combinata di seconda mano con emulsione cationica al 69% di bitume modificato con polimeri s.b.s. alla temperatura di 60-75°C in ragione 1,5 kg/mq e pietrischetto di pezzatura 4/8 mm in ragione di 6 l/mq e immediata rullatura, dati come sopra. Il lavoro sarà eseguito previa pulizia della pavimentazione esistente da polveri, terra, detriti ecc. e precedentemente conguagliata da buche o avvallamenti: sono compresi la fornitura dei materiali elencati, la lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte</p> <p>.....</p> <p>Per superfici fino a 9000 mq</p> <p>.....</p> <p>(Euro sei/00)</p> | mq | 0,00 | 6,00 |
| D.020.A.013.01 | <p>Per superfici fino a 9000 mq</p> <p>.....</p> <p>(Euro sei/00)</p> | mq | 0,00 | 6,00 |
| D.020.A.013.02 | <p>Per superfici > 9000 mq</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattro/30)</p> | mq | 0,00 | 4,30 |
| D.020.A.014 | <p>Formazione di pavimentazione stradale mediante trattamento superficiale in MONO STRATO e con la seguente lavorazione: - stesa combinata di prima mano con emulsione cationica al 69% di bitume modificato con polimeri s.b.s. alla temperatura di 60-75°C in ragione 1,5 kg/mq e pietrischetto di pezzatura 4/8 mm in ragione di 6 l/mq data uniformemente a mezzo di apposita macchina spargitrice combinata semovente in grado di stendere contemporaneamente sia il legante bituminoso che la graniglia di copertura, dotata di impianto di riscaldamento autonomo, di barra di spruzzatrice/spandigriglia a larghezza regolabile fino ad un massimo di ml 3,00 a sezioni minime di cm 25 ed asservita a computer di bordo per il controllo ed il mantenimento dei parametri di stesa anche in presenza di variazioni di velocità di avanzamento del mezzo. Tale macchina sarà inoltre equipaggiata di carrello posteriore sterzante, ad evitare possibili azioni di strappo nelle sovrapposizioni nei tratti curvilinei. Immediatamente si procederà alla rullatura con rullo statico da 8/10 t o piastra vibrante. Il lavoro sarà eseguito previa pulizia della pavimentazione</p> | | | |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|--------|
| | esistente da polveri, terra, detriti ecc. e precedentemente conguagliata da buche o avvallamenti: sono compresi la fornitura dei materiali elencati, la lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte | mq | 0,00 | 4,30 |
| | (Euro quattro/30) | | | |
| D.026 | PAVIMENTAZIONI STRADALI IN MANUFATTI DI CEMENTO | | | |
| | | | | |
| D.026.A.002 | Pavimento per plateatici o marciapiede realizzato in calcestruzzo di cemento dello spessore minimo di cm 15, saturato in superficie con quarzo rosso, lisciato con apposite ventole. E' compresa l'armatura perimetrale di 4 ferri del diametro di cm 10 e staffe del diametro di cm 6, rete elettrosaldata del diametro di mm 6, casseri, taglio dei giunti di dilatazione e loro chiusura con idoneo prodotto | mq | 0,00 | 16,00 |
| | (Euro sedici/00) | | | |
| D.026.A.004 | Pavimentazione in moduli autobloccanti in calcestruzzo vibrato e compresso dello spessore minimo di cm 8, in varie forme e colorazioni secondo il dettaglio fornito dalla D.L. E' compreso il sottofondo in sabbia dello spessore di cm 5-8, la vibrazione con piastra vibrante, il riempimento dei giunti, eventuali stuccature in cemento colorato. Dato in opera con le dovute pendenze e perfettamente a regola d'arte | | | |
| | | | | |
| D.026.A.004.01 | di colore grigio | mq | 0,00 | 24,00 |
| | (Euro ventiquattro/00) | | | |
| D.026.A.004.02 | colorati | mq | 0,00 | 27,00 |
| | (Euro ventisette/00) | | | |
| D.026.A.006 | Esecuzione di pavimentazione in grigliato di calcestruzzo vibrocompressato, costituito da elementi prefabbricati aventi formato di cm 50x50 e spessore di cm 9. Il prezzo unitario comprende la fornitura di un piano di posa in sabbia di spessore adeguato per mettere perfettamente in quota il grigliato secondo le pendenze dei disegni tipo e secondo le indicazioni della D.L.; la posa a secco dei singoli pezzi; il riempimento, anche a mano, dei fori della pavimentazione con idoneo terreno vegetale sciolto, lavorato e concimato precedentemente, comprese le necessarie innaffiature, ricarichi ed ogni altra lavorazione che si rendesse necessaria per rendere la pavimentazione pulita e sgombra da residui di terreno, compresa la semina. Il prezzo unitario compensa inoltre l'eventuale sfrido, i tagli ed ogni altro onere o magistero che occorra per dare la pavimentazione finita a regola d'arte, anche se qui non descritto, nonche' l'eventuale delimitazione dei singoli posti auto con strisce di autobloccante colorato interposto fra gli elementi del grigliato | mq | 0,00 | 20,00 |
| | (Euro venti/00) | | | |
| D.030 | MANUFATTI STRADALI PER DISABILI | | | |
| | | | | |
| D.030.A.002 | Costruzione di scivolo su marciapiede con riutilizzo in massima parte dei materiali preesistenti (lastre in pietra di Luserna, cubetti di porfido, bitumato, cordoli di granito nelle varie forme e dimensioni). Nel prezzo si intendono compresi la rimozione della pavimentazione e del cordonato preesistente con accatastamento dei materiali da reimpiagare; lo scavo necessario per alloggiare lo scivolo, per il sottofondo della pavimentazione e per la ricollocazione in opera del cordolo ad una quota inferiore; l'eventuale lavorazione (taglio o spacco ecc.) di cordoli e lastre per adattarli al nuovo impiego; la ricollocazione in opera dei suddetti materiali (cordonati e pavimentazioni) secondo quanto stabilito dalla D.L.; il sottofondo in stabilizzato o in calcestruzzo eventualmente armato con rete elettrosaldata; il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso con tappeto 0-6 o in calcestruzzo di cemento ove figurano questi materiali; l'eventuale integrazione di tutti i materiali suindicati fino ad un massimo del 30%; il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; la stuccatura e boiacatura dei vari elementi, ogni altra opera accessoria necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte | | | |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|--------|
| D.030.A.002.01 | Costruzione di scivolo su marciapiede (Euro centonovanta/00) | mq | 0,00 | 190,00 |
| D.030.A.002.02 | Costruzione di scivolo su area verde (Euro centosessanta/00) | mq | 0,00 | 160,00 |
| D.030.A.004 | Scivolo ricavato sul marciapiede come Art. D.030.A.002 ma con esecuzione di opere complementari in aggiunta quali demolizione e ripristino di bocche di lupo di scantinati; demolizione e ripristino di solette, murature, prese d'aria, soglie, ripristino di scoli laterali mediante ripresa delle pavimentazioni esistenti, spostamento di caditoie stradali entro un raggio max di m 5,00, altre eventuali opere aggiuntive necessarie per dare il lavoro ultimato a regola d'arte (Euro duecentoventisei/00) | mq | 0,00 | 226,00 |
| D.030.A.006 | Costruzione di rampa per disabili di lunghezza variabile, della larghezza minima di m 1,50. Data in opera completa di pavimentazione in lastre di pietra di Luserna o cubetti di porfido o gomma o altro materiale equipollente indicato dalla Direzione Lavori, rivestimento dei fianchi in lastre di marmo di granito, sottofondo in calcestruzzo armato con rete, stuccatura dei vari elementi, opere di scavo e demolizione di pavimentazioni preesistenti, recupero di materiali idonei al reimpiego e trasporto a rifiuto di tutto quanto di risulta, opere murarie di contenimento eseguite in getto di calcestruzzo o in mattoni, riempimento, intonaco additivato con prodotti sintetici, eventuale rivestimento di materiali lapidei. Ogni altro onere necessario per dare la rampa finita a regola d'arte esclusi i corrimano e i parapetti (Euro duecentoquaranta/00) | mq | 0,00 | 240,00 |
| D.035 | CORDONATURE | | | |
| D.035.A.006 | Posa in opera di bordi per marciapiedi o cordonature in genere di pietra naturale, sia retti che curvi, su fondazione di cls. di classe "C 16/20" Rck > 20 N/mm ² , con interposto letto di posa in malta cementizia dosata con 1,00 q/mc di sabbia o sottovaglio, compreso lo scavo e il rinterro eventualmente necessari, la chiusura dei vani residui fra i cordonati e le pavimentazioni, l'adattamento delle unioni fra i singoli elementi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta dosata a q 4,00 di cemento per mc di sabbia, misurati in asse dei cordonati | | | |
| D.035.A.006.01 | sez. cm 30/35x10/15/18 (Euro quarantacinque/00) | ml | 0,00 | 45,00 |
| D.035.A.006.02 | sez. cm 40/42x10/15/18 (Euro quarantanove/00) | ml | 0,00 | 49,00 |
| D.035.A.006.03 | sez. cm 30/35x25/30 (Euro sessantadue/00) | ml | 0,00 | 62,00 |
| D.035.A.006.04 | sez. cm 12/15x25/30 (Euro quarantaquattro/00) | ml | 0,00 | 44,00 |
| D.035.A.006.05 | sez. cm 10/11x20/25 | | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|--------|
| | (Euro quarantuno/00) | ml | 0,00 | 41,00 |
| D.040 | TUBAZIONI E FOGNATURE | | | |
| D.040.A.005 | Condotto in tubi di PVC corrugato doppio strato in opera, compreso manicotto e completamente rivestiti in calcestruzzo magro dosato a q.li 2,00 di cemento tipo "CEM I 32,5", per uno spessore minimo di cm 18: | | | |
| D.040.A.005.01 | diam. 50 in PE (Euro nove/40) | ml | 0,00 | 9,40 |
| D.040.A.005.02 | diam.63 in PE (Euro dieci/20) | ml | 0,00 | 10,20 |
| D.040.A.005.03 | diam. 125 in PE (Euro tredici/50) | ml | 0,00 | 13,50 |
| D.040.A.005.04 | diam. 160 in PE (Euro diciotto/00) | ml | 0,00 | 18,00 |
| D.040.A.006 | Condotto in tubi di PVC serie normale tipo 300 (rigido), in opera completi di giunto a bicchiere, sigillati con mastice, compresi i pezzi speciali e completamente rivestiti in calcestruzzo magro dosato a q 2,00 di cemento tipo "CEM I 32,5", per uno spessore minimo di cm 18: | | | |
| D.040.A.006.01 | diam. mm 63 (Euro tredici/00) | ml | 0,00 | 13,00 |
| D.040.A.006.02 | diam. mm 82 (Euro quattordici/30) | ml | 0,00 | 14,30 |
| D.040.A.006.03 | diam. mm 100 (Euro quattordici/70) | ml | 0,00 | 14,70 |
| D.040.A.006.04 | diam. mm 125 (Euro diciotto/00) | ml | 0,00 | 18,00 |
| D.040.A.006.05 | diam. mm 140 (Euro diciannove/20) | ml | 0,00 | 19,20 |
| D.040.A.006.06 | diam. mm 160 | ml | 0,00 | 21,50 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|--------|
| D.040.A.006.07 | (Euro ventuno/50) diam. mm 200 (Euro ventiquattro/00) | ml | 0,00 | 24,00 |
| D.040.A.006.08 | diam. mm 250 (Euro ventisette/00) | ml | 0,00 | 27,00 |
| D.040.A.006.09 | diam. mm 300 (Euro trenta/00) | ml | 0,00 | 30,00 |
| D.040.A.012 | Allacciamento caditoie stradali alla fognatura con tubazione in PVC del diametro di cm 14, serie pesante, fino ad una profondita' massima di m 4,00. E' compreso lo scavo, il riempimento del cavo residuo con compattato o sabbia, il rivestimento del condotto in calcestruzzo, l'armatura dello scavo ed il prosciugamento dello stesso se necessario, la formazione di innesto sulla fognatura, la protezione ed il puntellamento di servizi preesistenti (Euro quaranta/00) | ml | 0,00 | 40,00 |
| D.045 | POZZETTI D'ISPEZIONE | | | |
| D.045.A.006 | Pozzetto composto da un elemento prefabbricato di cemento in opera, compresi lo scavo, il sottofondo, il rinfiacco in calcestruzzo e gli eventuali innesti (escluso il coperchio), con/senza fondo | | | |
| D.045.A.006.01 | cm 40x40 (Euro cinquantanove/00) | cad. | 0,00 | 59,00 |
| D.045.A.006.02 | cm 50x50 (Euro settantatre/50) | cad. | 0,00 | 73,50 |
| D.045.A.006.03 | cm 60x60 (Euro novantasette/50) | cad. | 0,00 | 97,50 |
| D.045.A.006.04 | cm 70x70 (Euro centodieci/00) | cad. | 0,00 | 110,00 |
| D.045.A.006.05 | cm 80x80 (Euro centoventicinque/00) | cad. | 0,00 | 125,00 |
| D.045.A.006.06 | cm 90x90 (Euro centoquaranta/00) | cad. | 0,00 | 140,00 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|--------|
| D.045.A.015 | Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale tipo UNI 4544, costruito a norma UNI EN 124, classe C 250, con carico di rottura superiore a kN 250. E' completo di telaio munito di nervature, fori ed asole di ancoraggio, coperchio circolare del diametro di mm 600 autocentrante tramite innesto a baionetta con superficie dotata di rilievi antisdrucchiolo, rivestimento integrale con vernicie bituminosa | | | |
| D.045.A.015.01 | telaio quadrato cm 40x40 (Euro trenta/00) | cad. | 0,00 | 30,00 |
| D.045.A.015.02 | telaio quadrato cm 50x50 (Euro quarantuno/00) | cad. | 0,00 | 41,00 |
| D.045.A.015.03 | telaio quadrato cm 60x60 o cm 50x70 (Euro cinquantuno/00) | cad. | 0,00 | 51,00 |
| D.045.A.015.04 | telaio quadrato cm 85x85 o circolare cm 85 (Euro centotrentasei/00) | cad. | 0,00 | 136,00 |
| D.045.A.018 | Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccolta delle acque piovane in elementi prefabbricati di cemento delle dimensioni esterne di cm 48x48x105. Sono compresi lo scavo, il sottofondo e il rinfiacco in calcestruzzo, il sifone, il telaio con griglia o coperchio in ghisa del peso di almeno kg 35 | cad. | 0,00 | 150,00 |
| D.045.A.020 | Sistemazione in quota di telai e coperchi in ghisa, compreso ogni onere di ricerca, demolizione della sovrastruttura stradale, elevazione delle murature, trasporto a rifiuto, muratura, intonaco, stuccatura e ripresa della pavimentazione circostante | | | |
| D.045.A.020.01 | Caditoie stradali o pozzetti max cm 40x40 (Euro cinquantaquattro/00) | cad. | 0,00 | 54,00 |
| D.045.A.020.02 | Pozzetti di ispezione oltre cm 40x40 (Euro sessantotto/00) | cad. | 0,00 | 68,00 |
| D.045.A.020.03 | Chiusini telescopici ENIA (Euro otto/00) | cad. | 0,00 | 8,00 |
| D.045.A.020.04 | Sostituzione chiusini telescopici ENIA (fornitura esclusa) (Euro trentasette/50) | cad. | 0,00 | 37,50 |
| D.045.A.020.05 | Sfiati ENIA affioranti sulle pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo (Euro sessanta/00) | cad. | 0,00 | 60,00 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|--------|
| D.045.A.020.06 | Chiusini fognatura ENIA sia circolari che rettangolari (Euro sessantotto/00) | cad. | 0,00 | 68,00 |
| D.050 | OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO | | | |
| D.050.A.014 | Pavimentazione in c.l.s. architettonico in opera con caratteristiche di mix design, costituito da getto in calcestruzzo additivato, fibrinforzato, a base di inerte spaccato 8/12 - 12/16 tipologia marmorea Bianco di Verona e Rosso di Verona, dello spessore minimo di cm 10, rete elettrosaldata a maglia di cm 20x20 del diametro di mm 5, compreso spruzzatura della lacca ritardante alla fine del getto, previa staggiatura ed eventuale lisciatura a mano, che ritardando la presa superficiale del cls permetterà dopo circa 24 ore, in funzione della temperatura e della classe di cemento utilizzata, di portare a vista gli inerti mediante idrolavaggio a pressione (idropulitrice), protezione con prodotto idoneo al fine di evitare l'insudiciamento di eventuali inserti di pietra, cotto, autobloccanti, cubetti, aiuole o altro posati per creare giunti di dilatazione o motivi architettonici, taglio dei giunti di dilatazione ogni 15/20 mq chiusi con guaina in pvc | | | |
| D.050.A.014.01 | per superfici maggiori di mq 100 (Euro quarantasette/00) | mq | 0,00 | 47,00 |
| D.050.A.014.02 | per superfici fino a mq 100 (Euro sessanta/00) | mq | 0,00 | 60,00 |
| D.075 | MANUTENZIONE DEL VERDE | | | |
| D.075.044 | Potatura di rampicanti di specie diversa sviluppata lungo la struttura metallica posta a fronte del "catomes tot" , mediante forbicioni manuali secondo le indicazioni e i periodi riportati nella relazione tecnica, ovvero squadrate secondo le altezze indicate , compreso la raccolta o lo smaltimento del materiale di risulta. (Euro uno/50) | ml | 0,00 | 1,50 |
| D.075.A.001 | Abbattimento alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo. | cad | | |
| D.075.A.001.1 | esemplari di altezza fino a 6 (Euro centodieci/00) | cad | 0,00 | 102,00 |
| D.075.A.001.2 | esemplari di altezza da 6 a 12 m. (Euro duecentoquattro/00) | cad | 0,00 | 204,00 |
| D.075.A.001.3 | esemplari di altezza da 12 a 16 m. (Euro trecentododici/00) | cad | 0,00 | 312,00 |
| D.075.A.001.4 | esemplari di altezza da 16 a 23 m. | cad | 0,00 | 560,00 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|---------------|---|------|-----------|--------|
| D.075.A.001.5 | (Euro cinquecentosessanta/00) esemplari di altezza oltre 23 m. (Euro settecentocinquanta/00) | cad | 0,00 | 750,00 |
| D.075.A.002 | Abbattimento alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo. | cad | | |
| D.075.A.002.1 | esemplari di altezza sino a 6 m. (Euro centosessanta/00) | cad | 0,00 | 160,00 |
| D.075.A.002.2 | esemplari di altezza 6 a 12 m. (Euro duecentocinquantacinque/00) | cad | 0,00 | 255,00 |
| D.075.A.002.3 | esemplari di altezza 12 a 16 m. (Euro quattrocentoquarantuno/00) | cad | 0,00 | 441,00 |
| D.075.A.002.4 | esemplari di altezza 16 a 23 m. (Euro seicentoottanta/00) | cad | 0,00 | 680,00 |
| D.075.A.002.5 | esemplari di altezza oltre 23 m. (Euro novecentocinquanta/00) | cad | 0,00 | 950,00 |
| D.075.A.003 | Abbattimento alberi adulti a chioma espansa siti in parchi e giardini . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo. | cad | | |
| D.075.A.003.1 | esemplari di altezza sino a 6 m. (Euro sessantacinque/00) | cad | 0,00 | 65,00 |
| D.075.A.003.2 | esemplari di altezza 6 a 12 m. (Euro centoquindici/00) | cad | 0,00 | 115,00 |
| D.075.A.003.3 | esemplari di altezza 12 a 16 m. (Euro duecentodieci/00) | cad | 0,00 | 210,00 |
| D.075.A.003.4 | esemplari di altezza da 16 a 23 m. (Euro trecentoquaranta/00) | cad | 0,00 | 340,00 |
| D.075.A.003.5 | esemplari di altezza oltre 23 m. | | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|---------------|---|------|-----------|--------|
| D.075.A.004 | (Euro seicento/00) Abbattimento alberi adulti a chioma piramidale siti su strada a traffico medio . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo. | cad | 0,00 | 600,00 |
| D.075.A.004.1 | esemplari di altezza sino a 6 m. | cad | | |
| D.075.A.004.2 | (Euro ottantadue/00) | cad | 0,00 | 82,00 |
| D.075.A.004.3 | esemplari di altezza sino da 6 a 12 m. | cad | | |
| D.075.A.004.4 | (Euro centocinquantotto/00) | cad | 0,00 | 158,00 |
| D.075.A.004.5 | esemplari di altezza sino da 12 a 16 m. | cad | | |
| D.075.A.004.6 | (Euro duecentoottanta/00) | cad | 0,00 | 280,00 |
| D.075.A.004.7 | esemplari di altezza sino da 16 a 23 m. | cad | | |
| D.075.A.004.8 | (Euro quattrocentoventicinque/00) | cad | 0,00 | 425,00 |
| D.075.A.004.9 | esemplari di altezza oltre 23 m. | cad | | |
| D.075.A.005 | (Euro seicentonovanta/00) | cad | 0,00 | 690,00 |
| D.075.A.005 | Abbattimento alberi adulti a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo. | cad | | |
| D.075.A.005.1 | esemplari di altezza sino a 6 m. | cad | | |
| D.075.A.005.2 | (Euro ottanta/21) | cad | 0,00 | 80,21 |
| D.075.A.005.3 | esemplari di altezza sino da 6 a 12 m. | cad | | |
| D.075.A.005.4 | (Euro centosessanta/44) | cad | 0,00 | 160,44 |
| D.075.A.005.5 | esemplari di altezza sino da 12 a 16 m. | cad | | |
| D.075.A.005.6 | (Euro duecentosettantatre/71) | cad | 0,00 | 273,71 |
| D.075.A.005.7 | esemplari di altezza sino da 16 a 23 m. | cad | | |
| D.075.A.005.8 | (Euro quattrocento/87) | cad | 0,00 | 400,87 |
| D.075.A.005.9 | esemplari di altezza oltre 23 m. | cad | | |
| D.075.A.006 | (Euro seicentocinquantaquattro/46) | cad | 0,00 | 654,46 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|---------------|--|------|-----------|--------|
| D.075.A.006 | Abbattimento alberi adulti a chioma piramidale siti in parchi e giardini . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo. | | | |
| | | cad | | |
| D.075.A.006.1 | esemplari di altezza sino a 6 m. | | | |
| | | cad | 0,00 | 40,00 |
| | (Euro quaranta/00) | | | |
| D.075.A.006.2 | esemplari di altezza sino da 6 a 12 m. | | | |
| | | cad | 0,00 | 100,00 |
| | (Euro cento/00) | | | |
| D.075.A.006.3 | esemplari di altezza sino da 12 a 16 m. | | | |
| | | cad | 0,00 | 150,00 |
| | (Euro centocinquanta/00) | | | |
| D.075.A.006.4 | esemplari di altezza sino da 16 a 23 m. | | | |
| | | cad | 0,00 | 250,00 |
| | (Euro duecentocinquanta/00) | | | |
| D.075.A.006.5 | esemplari di altezza oltre 23 m. | | | |
| | | cad | 0,00 | 410,00 |
| | (Euro quattrocentodieci/00) | | | |
| D.075.A.007 | Fresatura delle ceppaie poste in formelle e marciapiedi stradali, per una profondità massima di 70 cm, compresa la raccolta il conferimento del materiale di risulta in discarica. | | | |
| | | cad | | |
| D.075.A.007.1 | diametro del colletto fino a 50 cm. | | | |
| | | cad | 0,00 | 46,31 |
| | (Euro quarantasei/31) | | | |
| D.075.A.007.2 | diametro del colletto fino da 50 a 100 cm. | | | |
| | | cad | 0,00 | 95,97 |
| | (Euro novantacinque/97) | | | |
| D.075.A.007.3 | diametro del colletto oltre 100 cm. | | | |
| | | cad | 0,00 | 184,56 |
| | (Euro centoottantaquattro/56) | | | |
| D.075.A.008 | Abbattimento alberi con cordone sanitario previsto dal D.M. 17-4-98 comprensivo di estirpazione ceppaia ed ogni altra operazione prevista dal Decreto Ministeriale. | | | |
| | | cad | | |
| D.075.A.008.1 | con circonf. del tronco ad 1 m. da terra sino a 100 cm. | | | |
| | | cad | 0,00 | 380,00 |
| | (Euro trecentottanta/00) | | | |
| D.075.A.008.2 | con circonf. del tronco ad 1 m. da terra sino da 100 a 150 cm. | | | |
| | | cad | 0,00 | 450,00 |
| | (Euro quattrocentocinquanta/00) | | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|---------------|---|------|-----------|--------|
| D.075.A.008.3 | con circonf. del tronco ad 1 m. da terra oltre 150 cm. (Euro seicento/00) | cad | 0,00 | 600,00 |
| D.075.A.009 | Rimonda dal secco di conifere (Cedrus, Pinus ecc.) site isu strade a traffico medio con taglio dei rami non vegeti ed eventuale asportazione di edera. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice raccolta e smaltimento materiale. | cad | | |
| D.075.A.009.1 | esemplari di altezza fino a 10 m. (Euro ottantacinque/00) | cad | 0,00 | 85,00 |
| D.075.A.009.2 | esemplari di altezza da 10 sino a 16 m. (Euro centotrenta/00) | cad | 0,00 | 130,00 |
| D.075.A.009.3 | esemplari di altezza da 16 sino a 25 m. (Euro duecentouno/24) | cad | 0,00 | 201,24 |
| D.075.A.010 | Rimonda dal secco di conifere (Cedrus, Pinus ecc.) site in parchi e giardini con taglio dei rami non vegeti ed eventuale asportazione di edera. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice raccolta e smaltimento materiale. | cad | | |
| D.075.A.010.1 | esemplari sino a 10 m. (Euro settantacinque/00) | cad | 0,00 | 75,00 |
| D.075.A.010.2 | esemplari sino da 10 a 16 m. (Euro centoquindici/00) | cad | 0,00 | 115,00 |
| D.075.A.010.3 | esemplari sino da 16 a 25 m. (Euro centosettantacinque/00) | cad | 0,00 | 175,00 |
| D.075.A.011 | Rimonda dal secco di conifere (Cedrus, Pinus ecc.) site isu strade a traffico intenso o con taglio dei rami non vegeti ed eventuale asportazione di edera. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice raccolta e smaltimento materiale. | cad | | |
| D.075.A.011.1 | esemplari di altezza fino a 10 m. (Euro ottantacinque/00) | cad | 0,00 | 85,00 |
| D.075.A.011.2 | esemplari di altezza da 10 sino a 16 m. (Euro centotrenta/00) | cad | 0,00 | 130,00 |
| D.075.A.011.3 | esemplari di altezza da 16 sino a 25 m. (Euro centonovanta/00) | cad | 0,00 | 190,00 |
| D.075.A.013 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatrice di alberi decidui | | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|---------------|--|------------|-----------|--------|
| D.075.A.013.1 | siti su strada a traffico intenso con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale asportazione di edera. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice raccolta e smaltimento del materiale. esemplari di altezza fino a 10 m. (Euro centonove/15) | cad cad | 0,00 | 109,15 |
| D.075.A.013.2 | esemplari di altezza fino da 10 a 16 m. (Euro centoquarantanove/79) | cad | 0,00 | 149,79 |
| D.075.A.013.3 | esemplari di altezza fino da 16 a 25 m. (Euro duecentosei/22) | cad | 0,00 | 206,22 |
| D.075.A.013.4 | esemplari di altezza oltre 25 m. (Euro duecentonovantanove/96) | cad | 0,00 | 299,96 |
| D.075.A.014 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada a traffico medio con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale asportazione di edera. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice raccolta e smaltimento del materiale. | cad | | |
| D.075.A.014.1 | esemplari di altezza fino a 10 m. (Euro settantaquattro/85) | cad | 0,00 | 74,85 |
| D.075.A.014.2 | esemplari di altezza fino da 10 a 16 m. (Euro centosette/46) | cad | 0,00 | 107,46 |
| D.075.A.014.3 | esemplari di altezza fino da 16 a 25 m. (Euro centocinquantadue/75) | cad | 0,00 | 152,75 |
| D.075.A.014.4 | esemplari di altezza oltre 25 m. (Euro duecentotredici/86) | cad | 0,00 | 213,86 |
| D.075.A.015 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale asportazione di edera. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice raccolta e smaltimento del materiale. | cad | | |
| D.075.A.015.1 | esemplari di altezza sino a 10 m. (Euro sessantotto/14) | cad | 0,00 | 68,14 |
| D.075.A.015.2 | esemplari di altezza sino da 10 a 16 m. | cad | 0,00 | 98,53 |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|---------------|--|------|-----------|--------|
| D.075.A.015.3 | (Euro novantotto/53) esemplari di altezza sino da 16 a 25 m. (Euro centoquarantuno/58) | cad | 0,00 | 141,58 |
| D.075.A.015.4 | esemplari di altezza oltre 25 m. (Euro centonovantotto/21) | cad | 0,00 | 198,21 |
| D.075.A.016 | Potatura in arrampicata con tecnica del tree-climbing e l'attrezzatura idonea a garantire la sicurezza dell'operatore. | cad | | |
| D.075.A.016.1 | per alberi di altezza sino a12 m. (Euro centoventotto/00) | cad | 0,00 | 128,00 |
| D.075.A.016.2 | per alberi di altezza sino da12 a 18 m. (Euro quattrocentouno/00) | cad | 0,00 | 401,00 |
| D.075.A.016.3 | per alberi di altezza sino da 18 a 24 m. (Euro trecentocinquantasette/74) | cad | 0,00 | 357,74 |
| D.075.A.016.4 | per alberi di altezza sino da 24 a 30 m. (Euro duecentoventi/15) | cad | 0,00 | 220,15 |
| D.075.A.017 | Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di risulta compreso onere di smaltimento. Su strada traffico medio | cad. | | |
| D.075.A.017.1 | Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di risulta compreso onere di smaltimento. Su strada traffico medio. altezza da 6 a 12 mt. (Euro centosettantasei/00) | cad. | 0,00 | 176,00 |
| D.075.A.017.2 | Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di risulta compreso onere di smaltimento. Su strada traffico medio. altezza da 12 a 16 mt. (Euro duecentosessantotto/00) | cad. | 0,00 | 268,00 |
| D.075.A.017.3 | Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma | | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|---------------|--|------|-----------|--------|
| D.075.A.017.4 | espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di risulta compreso onere di smaltimento. Su strada traffico medio. altezza da 16 a 23 mt. (Euro quattrocentonove/00) | cad. | 0,00 | 409,00 |
| D.075.A.018 | Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di risulta compreso onere di smaltimento. Su strada traffico medio. altezza da 23 a 30 mt. (Euro settecentoventuno/00) | cad. | 0,00 | 721,00 |
| D.075.A.018.1 | Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di risulta compreso onere di smaltimento. Su strada traffico intenso (Euro duecentoquindici/00) | cad. | 0,00 | 215,00 |
| D.075.A.018.2 | Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di risulta compreso onere di smaltimento. Su strada traffico intenso altezza da 12 a 16 mt. (Euro trecentocinquantuno/00) | cad. | 0,00 | 351,00 |
| D.075.A.018.3 | Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di risulta compreso onere di smaltimento. Su strada traffico intenso altezza da 16 a 23 mt. (Euro cinquecentoventicinque/00) | cad. | 0,00 | 525,00 |
| D.075.A.018.4 | (Euro ottocentocinquanta/00) | cad. | 0,00 | 850,00 |
| D.075.A.019 | Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere, | | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|---------------|--|----------------------|------------------|--------------------|
| D.075.A.019.1 | attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di risulta compreso onere di smaltimento. Su in parchi e giardini Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di risulta compreso onere di smaltimento. Su in parchi e giardini. altezza da 6 a 12 mt. (Euro centoventisette/00) | cad. cad. | 0,00 | 127,00 |
| D.075.A.019.2 | Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di risulta compreso onere di smaltimento. Su in parchi e giardini. altezza da 12 a 16 mt. (Euro duecentoundici/00) | cad. | 0,00 | 211,00 |
| D.075.A.019.3 | Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di risulta compreso onere di smaltimento. Su in parchi e giardini. altezza da 16 a 23 mt. (Euro trecentosessantatre/00) | cad. | 0,00 | 363,00 |
| D.075.A.019.4 | Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di risulta compreso onere di smaltimento. Su in parchi e giardini. altezza da 23 a 30 mt. (Euro cinquecentoventinove/00) | cad. | 0,00 | 529,00 |
| D.075.A.020 | Spalcatura di alberi decidui con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura, intervento comprensivo comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento | cad. | | |
| D.075.A.020.1 | Spalcatura di alberi decidui con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura, intervento comprensivo comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. altezza sino a 5 m. (Euro trentaquattro/95) | cad. | 0,00 | 34,95 |
| D.075.A.020.2 | Spalcatura di alberi decidui con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura, intervento comprensivo comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. altezza sino da 5 a 10 m. (Euro sessantasei/93) | cad. | 0,00 | 66,93 |
| D.075.A.030.1 | Spalcatura di conifere in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. esemplari di altezza fino a 10 m. | | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|---------------|--|------|-----------|--------|
| D.075.A.030.2 | (Euro sessantadue/28) Spalcatura di conifere in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. esemplari di altezza da 10 a 16 m. | cad. | 0,00 | 62,28 |
| D.075.A.030.3 | (Euro novantasei/77) Spalcatura di conifere in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. esemplari di altezza da 16 a 25 m. | cad. | 0,00 | 96,77 |
| D.075.A.030.4 | (Euro centoquarantadue/01) Spalcatura di conifere in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. esemplari di altezza oltre 25 m. | cad. | 0,00 | 142,01 |
| D.075.A.030 | (Euro duecentoventisette/22) Spalcatura di conifere in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento | cad. | 0,00 | 227,22 |
| D.075.A.031.1 | (Euro settanta/54) Spalcatura di conifere su strade a traffico medioi con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. esemplari di altezza fino a 10 m | cad. | 0,00 | 70,54 |
| D.075.A.031.2 | (Euro centosette/79) Spalcatura di conifere su strade a traffico medioi con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. esemplari di altezza da 10 a 16 m | cad. | 0,00 | 107,79 |
| D.075.A.031.3 | (Euro centocinquantacinque/78) Spalcatura di conifere su strade a traffico medioi con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. esemplari di altezza da 16 a 25 m | cad. | 0,00 | 155,78 |
| D.075.A.031.4 | Spalcatura di conifere su strade a traffico medioi con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. esemplari di altezza oltre 25 m | cad. | 0,00 | 218,09 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|---------------|--|------|-----------|--------|
| D.075.A.031 | (Euro duecentodiciotto/09) Spalcatura di conifere su strade a traffico medio con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento | cad. | | |
| D.075.A.032.1 | Spalcatura di conifere su strade a traffico intenso con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. esemplari di altezza fino a 10 m | cad. | 0,00 | 91,93 |
| D.075.A.032.2 | (Euro novantuno/93) Spalcatura di conifere su strade a traffico intenso con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. esemplari di altezza da 10 a 16 m | cad. | 0,00 | 133,65 |
| D.075.A.032.3 | (Euro centotrentatre/65) Spalcatura di conifere su strade a traffico intenso con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. esemplari di altezza da 16 a 25 m | cad. | 0,00 | 186,50 |
| D.075.A.032.4 | (Euro centoottantasei/50) Spalcatura di conifere su strade a traffico intenso con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. esemplari di altezza oltre 25 m | cad. | 0,00 | 271,28 |
| D.075.A.032 | Spalcatura di conifere su strade a traffico intenso con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento | cad. | | |
| D.075.A.043 | Potatura a mano con forbicioni o tagliasiepi a scoppio o elettrico a forma obbligatoria tipica del Tasso e Thuja, compresa pulizia , raccolta e trasporto materiali di rifiuto alle PPDD. Piante di altezza superiore a 3-4 m. | cad. | 0,00 | 70,00 |
| D.075.A.044 | (Euro settanta/00) Potatura di rampicanti di specie diversa sviluppata lungo la struttura metallica posta a fronte del "catomes tot" , mediante forbicioni manuali secondo le indicazioni e i periodi riportati nella relazione tecnica, ovvero squadrate secondo le altezze indicate , compreso la raccolta o lo smaltimento del materiale di risulta. | ml | 0,00 | 1,50 |
| D.075.A.035 | (Euro uno/50) Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. | cad. | 0,00 | 6,88 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|---------------|--|------|-----------|--------|
| D.075.A.036 | (Euro sei/88) Vangatura, scerbatura, manuale e pulizia di formelle racchiudenti alberature di arredo stradale, intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento. | cad. | 0,00 | 5,06 |
| D.075.A.037 | (Euro cinque/06) Zappatura primaverile e concimazione di formelle racchiudenti alberature di arredo stradale. intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta in discarica. | cad. | 0,00 | 4,18 |
| D.075.A.040 | Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata , intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: | | | |
| D.075.A.040.1 | Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata , intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: perimetro sezione media sino 200 cm. | ml. | 0,00 | 2,96 |
| D.075.A.040.2 | Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata , intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: perimetro sezione media da 200 a 400 cm. | ml. | 0,00 | 4,10 |
| D.075.A.040.3 | Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata , intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: perimetro sezione media da 400 a 600 cm. | ml. | 0,00 | 7,60 |
| D.075.A.040.4 | Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata , intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: perimetro sezione media da 600 a 800 cm. | ml. | 0,00 | 11,00 |
| D.075.A.040.5 | Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata , intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: perimetro sezione media da 800 - 1200 cm. | ml. | 0,00 | 19,20 |
| D.075.A.040.6 | Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata , intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: perimetro sezione media da 1200 - 1600 | ml. | 0,00 | 21,00 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|---------------|--|------|-----------|--------|
| D.075.A.040.7 | (Euro ventuno/00) Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata , intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: perimetro sezione media da 1600 a 2000 | ml. | 0,00 | 28,74 |
| D.075.A.041.1 | (Euro ventotto/74) Potatura di siepi sui tre lati in forma libera , intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza media 1,5 m larghezza media 0,7 m | ml | 0,00 | 2,64 |
| D.075.A.041.2 | (Euro sette/10) Potatura di siepi sui tre lati in forma libera , intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza media 1,5 m larghezza media 0,7 m | ml | 0,00 | 7,10 |
| D.075.A.041.3 | (Euro nove/80) Potatura di siepi sui tre lati in forma libera , intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza media 1,5 m larghezza media 0,7 m | ml | 0,00 | 9,80 |
| D.075.A.041.4 | (Euro quattordici/80) Potatura di siepi sui tre lati in forma libera , intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza media 1,5 m larghezza media 0,7 m | ml | 0,00 | 14,80 |
| D.075.A.041 | Potatura di siepi sui tre lati in forma libera , intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: | | | |
| D.076 | MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE | | | |
| D.076.A.001 | Sfalcio tappetoe erboso. Taglio dell'erba su parchi ed aiuole , banchine spartitraffico e piccole aree verdi eseguito con macchine operatrici ad asse rotativo (flay) o verticale (tosaerba rotativo), in presenza di alberi, arbusti, aiuole con rifinitura meccanica dei bordi, delle cordolature, delle scoline, delle recinzioni, dei margini dei viali, del piede della pianta, della base di ostacoli e manufatti ed in genere di tutte le aree inerbite (anche da specie infestanti) inserite nel perimetro dell'area esclusa la raccolta. | | | |
| D.076.A.001.1 | Via Allegrì (ex. Caserma Zucchi) aree verdi lato università | cad. | 0,00 | 62,00 |
| D.076.A.001.5 | Via Borgogna parchetto | cad. | 0,00 | 60,00 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|----------|
| D.076.A.001.6 | (Euro sessanta/00) Viale di Circonvallazione - aiuole (Euro milleottocento/00) | cad. | 0,00 | 1.800,00 |
| D.076.A.001.8 | Via Dante - aiuole ingresso sale "Stalloni" (Euro trenta/00) | cad. | 0,00 | 30,00 |
| D.076.A.001.11 | Via Fontanelli - aiuola Ippocastani (Euro venti/00) | cad. | 0,00 | 20,00 |
| D.076.A.001.15 | Viale Isonzo - viale Regina Elena (Euro centotrenta/00) | cad. | 0,00 | 130,00 |
| D.076.A.001.17 | Via Monte Pasubio - aiuola tigli (Euro diciotto/00) | cad. | 0,00 | 18,00 |
| D.076.A.001.18 | Via Monte Pasubio - cortile palestra comunale (Euro quaranta/00) | cad. | 0,00 | 40,00 |
| D.076.A.001.19 | Viale Montegrappa - aiuola Platani (Euro duecentoventi/00) | cad. | 0,00 | 220,00 |
| D.076.A.001.23 | Piazza S. Zenone - Parco (Euro cento/00) | cad. | 0,00 | 100,00 |
| D.076.A.001.24 | Via Spallanzani (Ist. Chierici) - aiuola (Euro dieci/00) | cad. | 0,00 | 10,00 |
| D.076.A.001.25 | Viale Timavo, via Beretti - aiuole (Euro venti/00) | cad. | 0,00 | 20,00 |
| D.076.A.001.26 | via Monsignor Tondelli - area verde alberata (Euro venticinque/00) | cad. | 0,00 | 25,00 |
| D.076.A.001.27 | Piazza Tricolore - aiuole spartitraffico e aree verdi adiacenti (Euro centocinquanta/00) | cad. | 0,00 | 150,00 |
| D.076.A.001.28 | Viale Trento Trieste | | | |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|---------------|---|------|-----------|----------|
| D.076.A.002 | (Euro centocinquanta/00) Taglio dei tappeti erbosi da eseguirsi con tosaerba a lama rotante con raccolta immediata del materiale di risulta, in presenza di alberi, arbusti, aiuole con rifinitura meccanica dei bordi, delle cordolature, delle scoline, delle recinzioni, dei margini dei viali, del piede della pianta, della base di ostacoli e manufatti. Intervento quindicinale (max. 15 interventi) comprensivo di onere di smaltimento. E' compresa inoltre la raccolta di foglie. | cad. | 0,00 | 150,00 |
| D.076.A.002.1 | Via Dante - parco "Popol Giust" (Euro quattrocentocinquanta/00) | cad. | 0,00 | 450,00 |
| D.076.A.002.2 | Piazzale Fiume, via Reverberi "Parco Cervi". (Euro cinquecentosessanta/00) | cad. | 0,00 | 560,00 |
| D.076.A.002.3 | Parco del Popolo (Euro duemilaquattrocentotrenta/00) | cad. | 0,00 | 2.430,00 |
| D.076.A.002.4 | Via Ariosto aiuole Acer, via del Guazzatoio, Panciroli, Piazza Gioberti. (Euro trecento/00) | cad. | 0,00 | 300,00 |
| D.076.A.002.5 | Piazza della Vittoria pratine (Euro centoventi/00) | cad. | 0,00 | 120,00 |
| D.076.A.002.6 | Santo Stefano, rotonda e aiuole irrigate. (Euro cinquecentosessanta/00) | cad. | 0,00 | 560,00 |
| D.076.A.005 | Taglio di erba su aree verdi e parchi cortili scolastici e cimiteri eseguito con macchine operatrici ad asse rotativo orizzontale o verticale, in presenza di alberi, arbusti, aiuole, con rifiniture meccaniche ai bordi, delle cordolature, delle recinzioni, dei margini dei viali, del piede delle piante, della base di ostacoli e manufatti ed in genere di tutte le aree inerbita (anche da specie infestanti), inserite nel perimetro dell'area, esclusa la raccolta ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta, il tutto secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. Le aree hanno un prezzo a sfalcio differenziato in quanto il prezzo degli interventi eseguiti prima di Giugno nel periodo di erba più alta hanno un prezzo maggiorato. | | | |
| D.076.A.005.1 | Sfalcio tappeti erbosi senza raccolta in aree verdi periodo primaverile (Euro zero/06) | mq | 0,00 | 0,06 |
| D.076.A.005.2 | Sfalcio tappeti erbosi senza raccolta in aree verdi periodo estate autunno (Euro zero/04) | mq | 0,00 | 0,04 |
| D.076.A.005.3 | Taglio di erba su aree verdi e parchi eseguito con macchine operatrici ad asse rotativo orizzontale o verticale, in presenza di alberi, arbusti, aiuole, con rifiniture meccaniche ai bordi, delle cordolature, delle recinzioni, dei margini | | | |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|---------------|--|---------|-----------|----------|
| | dei viali, del piede delle piante, della base di ostacoli e manufatti ed in genere di tutte le aree inerbite (anche da specie infestanti), inserite nel perimetro dell'area, esclusa la raccolta ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta, il tutto secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. Le aree hanno un prezzo a sfalcio differenziato in quanto il prezzo degli interventi eseguiti prima di Giugno nel periodo di erba più alta hanno un prezzo maggiorato. | | | |
| | (Euro zero/08) | mq | 0,00 | 0,08 |
| D.077 | MANUTENZIONI VERDE LAVORI VARI | | | |
| D.077.A.002 | Concimazione di tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica. | | | |
| D.077.A.002.1 | per singole superfici sino a 300 mq. (Euro zero/25) | mq | 0,00 | 0,25 |
| D.077.A.003 | Fornitura e posa di pacciamatura di pino esente da sfilacci di legno e impurità, fornita in sacchi o sfusa di dimensioni minime 2/3 cm. compresa la pulizia delle aree esterne alle zone pacciamate sulle quali è caduto il materiale. Spessore 8/10 cm. (Euro quarantacinque/00) | mc | 0,00 | 45,00 |
| D.077.A.008 | Modellazione ghiaia Parco del Popolo sui vialetti mediante rastrello o strumenti simili, da eseguirsi una volta al mese, compresa la fornitura del materiale. Per intervento (Euro ottocentoquattro/00) | cad. | 0,00 | 804,00 |
| D.077.A.009 | Raccolta foglie e pulizia dell'area da farsi nei periodi che si rende necessario per la presenza di giornate ventose o forti temporali, comprende la raccolta delle eventuali ramaglie indicativamente nei mesi da Luglio a Novembre. Si ipotizzano 6 interventi nel Parco del popolo (Euro duemiladiecimila/00) | cad. | 0,00 | 2.010,00 |
| D.077.A.011 | Raccolta foglie e pulizia dell'area da farsi nei periodi che si rende necessario per la presenza di giornate ventose o forti temporali, comprende la raccolta delle eventuali ramaglie indicativamente nei mesi da Luglio a Novembre. Si ipotizzano 6 interventi nel Parco cervi (Euro ottocentoquattro/00) | cad. | 0,00 | 804,00 |
| D.077.A.012 | Pulizia delle caditoie e delle fontane consistente in eliminazione della ghiaia, terra, foglie e di qualsiasi materiale estraneo dalle fenditure delle caditoie, e nelle vaschette delle fontane. (Euro duemiladuecentoundici/00) | a corpo | 0,00 | 2.211,00 |
| D.077.A.014 | Pulizia delle caditoie lineari - Parco Cervi - poste all'altezza del teatro in dx e sx del viottolo di cui una posta sotto l'assito del palco, nonché della vasca delle fontane in ghisa. (Euro milleduecentosei/00) | a corpo | 0,00 | 1.206,00 |
| D.077.A.016 | Concimazione organica delle aiuole mediante utilizzo di concime tipo pollina in ragione di l. 1,50 q.li complessivi in un'unica somministrazione e 3,50 q.li di concime complesso quaternario per tappeti erbosi con N a lenta cessione somministrato in | | | |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|---------------|---|---------|-----------|-----------|
| | due volte. (Euro ottocento/00) | a corpo | 0,00 | 800,00 |
| D.077.A.017 | Diserbo chimico effettuato su stradelli e cordoli mediante utilizzo di nebulizzatore dotato di apposita campana per evitare la diffusione del prodotto sul tappeto erboso da effettuare nel periodo di massimo vigore vegetativo. Principio attivo Glifosate . Per intervento. Parco del Popolo (Euro zero/30) | mq | 0,00 | 0,30 |
| D.077.A.018 | Diserbo chimico effettuato su stradelli e cordoli mediante utilizzo di nebulizzatore dotato di apposita campana per evitare la diffusione del prodotto sul tappeto erboso da effettuare nel periodo di massimo vigore vegetativo. Principio attivo Glifosate . Per intervento. Parco Cervi (Euro zero/30) | mq | 0,00 | 0,30 |
| D.077.A.021 | Manutenzione annuale di n° 95 fioriere poste in varie strade e piazze del centro storico come da elenco allegato: 1. Irrigazione bisettimanale si prevede da Maggio alla fine di Ottobre (quasi tutte le fioriere sono dotate di un sistema di idrocultura); 2. potatura e sagomatura delle piante almeno 4 interventi per il Ligustro; 3. ripristino della pacciamatura (la pacciamatura delle fioriere è di diverso tipo: - in lapillo vulcanico marrone - in lapillo rosso macinato - in corteccia); 4. scerbatura e pulizia della fioriera. Il numero d'interventi dipende dall'andamento stagionale. (Euro ventiquattromila/00) | a corpo | 0,00 | 24.000,00 |
| D.078 | IRRIGAZIONE | | | |
| D.078.A.001 | Controllo impianti d'irrigazione automatici e piccole manutenzioni. Le aree verdi oggetto del contratto sono dotate ciascuna di un impianto d'irrigazione automatizzato Le attività richieste sono le seguenti: avviamento degli impianti con verifica della funzionalità delle centraline di comando , regolazione dell'orario e programmazione; controllo e verifica della funzionalità delle elettrovalvole; controllo e verifica degli irrigatori con sostituzione di quelli danneggiati; pulizia dei pozzetti interrati contenenti le elettrovalvole; riparazione ala gocciolante danneggiata, lettura dei contatori e trasmissione all'Ufficio Manutenzioni del Comune di Reggio Emilia con periodicità 15 gg; programmazione dei cicli irrigui in base all'andamento stagionale; la chiusura degli impianti a settembre ottobre a seconda dell'andamento stagionale. | a corpo | 0,00 | |
| D.078.A.001.1 | Aiuole Parco del Popolo (Euro seimila/00) | a corpo | 0,00 | 6.000,00 |
| D.078.A.001.2 | via L. Ariosto siepe spartitraffico (Euro quattrocentocinquanta/00) | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.001.3 | via Beretti viale Timavo Irrigazione aiuole e pista ciclabile di via Beretti (Euro seicento/00) | a corpo | 0,00 | 600,00 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|---------|-----------|----------|
| D.078.A.001.4 | via Emilia all'Angelo lato nord aiuole Tigli e Convallaria (Euro quattrocentocinquanta/00) | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.001.5 | via Emilia all'Angelo lato sud aiuole Tigli e Convallaria (Euro quattrocentocinquanta/00) | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.001.6 | Piazza Fontanesi - Irrigazione alberi (Euro quattrocentocinquanta/00) | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.001.7 | Corso Garibaldi - Irrigazione aiuole (Euro seicento/00) | a corpo | 0,00 | 600,00 |
| D.078.A.001.8 | Piazza Gioberti irrigazione obelisco (Euro quattrocentocinquanta/00) | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.001.9 | via del Guazzatoio irrigazione aiuola (Euro seicento/00) | a corpo | 0,00 | 600,00 |
| D.078.A.001.10 | Piazza Martiri del 7 luglio - irrigazione aiuole e alberi (Euro seicento/00) | a corpo | 0,00 | 600,00 |
| D.078.A.001.11 | Piazza Duca d'Aosta - irrigazione aiuole S. Stefano zona edicola (Euro ottocento/00) | a corpo | 0,00 | 800,00 |
| D.078.A.001.12 | via Emilia S. Stefano - Irrigazione rotatoria e aiuole sud-ovest (Euro millequattrocento/00) | a corpo | 0,00 | 1.400,00 |
| D.078.A.001.13 | via Panciroli irrigazione aiuola (Euro seicento/00) | a corpo | 0,00 | 600,00 |
| D.078.A.001.14 | via Reverberi irrigazione Parco cervi (ex Tocci) (Euro duemila/00) | a corpo | 0,00 | 2.000,00 |
| D.078.A.001.15 | via Nobili irrigazione tigli nel viale (Euro quattrocentocinquanta/00) | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.001.16 | viale Piave irrigazione aiuole zona polizia | a corpo | 0,00 | 450,00 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|---------|-----------|--------|
| D.078.A.001.17 | (Euro quattrocentocinquanta/00) Piazza Roversi - irrigazione aiuole (Euro seicento/00) | a corpo | 0,00 | 600,00 |
| D.078.A.001.18 | viale Timavo irrigazione aiuole davanti alle poste di S. Stefano (Euro quattrocentocinquanta/00) | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.001.19 | viale Timavo irrigazione siepe autoscuola Baraldi (Euro quattrocentocinquanta/00) | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.001.20 | via Emilia Ospizio irrigazione nuove alberature (Euro seicento/00) | a corpo | 0,00 | 600,00 |
| D.078.A.001.21 | viale dei Mille irrigazione nuove alberature di taglio (Euro seicento/00) | a corpo | 0,00 | 600,00 |
| D.078.A.001.22 | piazza Vallisneri nuove alberature (Euro quattrocentocinquanta/00) | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.001.23 | vicolo dei Servi aiuole con ulivi (Euro trecento/00) | a corpo | 0,00 | 300,00 |
| D.078.A.002 | Controllo impianti d'irrigazione automatici e piccole manutenzioni. Le aree verdi oggetto del contratto sono dotate ciascuna di un impianto d'irrigazione automatizzato Le attività richieste sono le seguenti: avviamento degli impianti con verifica della funzionalità delle centraline di comando , regolazione dell'orario e programmazione; controllo e verifica della funzionalità delle elettrovalvole; controllo e verifica degli irrigatori con sostituzione di quelli danneggiati; pulizia dei pozzetti interrati contenenti le elettrovalvole; riparazione ala gocciolante danneggiata, lettura dei contatori e trasmissione all'Ufficio Manutenzioni del Comune di Reggio Emilia con periodicità 15 gg; programmazione dei cicli irrigui in base all'andamento stagionale; la chiusura degli impianti a settembre ottobre a seconda dell'andamento stagionale. | a corpo | 0,00 | |
| D.078.A.002.2 | Rione CLN nuove alberature (Euro quattrocentocinquanta/00) | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.002.3 | Via Tassoni Parco La pira (Euro cinquecentottantacinque/00) | a corpo | 0,00 | 585,00 |
| D.078.A.002.4 | Via Tassoni aiuole pista ciclabile e via Città di Pema | a corpo | 0,00 | 540,00 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|---------|-----------|--------|
| D.078.A.002.5 | (Euro cinquecentoquaranta/00) via Rivoluzione d'ottobre biblioteca di san pellegrino (Euro quattrocentocinquanta/00) | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.002.6 | Parcheggio Reggia di Rivalta (Euro quattrocentocinquanta/00) | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.002.7 | Via Cechov area verde (Euro cinquecentoottantacinque/00) | a corpo | 0,00 | 585,00 |
| D.078.A.002.8 | via Rivoluzione d'ottobre, alberature pista ciclabile (Euro trecentoquaranta/00) | a corpo | 0,00 | 340,00 |
| D.078.A.002.9 | Alberature lungo la pista ciclabile da via Compagnoni via Bergonzi (Euro trecentocinquantotto/00) | a corpo | 0,00 | 358,00 |
| D.078.A.002.10 | Sottopasso via Piacentini , via Martiri di Cervarolo (Euro centoquarantacinque/00) | a corpo | 0,00 | 145,00 |
| D.078.A.002.11 | via Rosselli via Filarete aiuole stradali (Euro duecentoquarantadue/00) | a corpo | 0,00 | 242,00 |
| D.078.A.002.12 | via Basso via Alfieri aiuole stradali (Euro trecentoquaranta/00) | a corpo | 0,00 | 340,00 |
| D.078.A.002.13 | via Bandello via Petrarca siepe e alberature (Euro duecentonovantacinque/00) | a corpo | 0,00 | 295,00 |
| D.078.A.002.14 | via De Amicis-Basso irrigazione siepe (Euro centonovantacinque/00) | a corpo | 0,00 | 195,00 |
| D.078.A.002.15 | via benedetto croce siepe davanti alla chiesa del Buco del Signore (Euro duecento/00) | a corpo | 0,00 | 200,00 |
| D.078.A.002.16 | via Manara aiuole vicino alla rotatoria Manara-wibicky | | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|---------|-----------|--------|
| D.078.A.002.17 | (Euro centonovantacinque/00) via rivoluzione d'ottobre-martiri della bettola aiuole | a corpo | 0,00 | 195,00 |
| D.078.A.002.18 | (Euro duecentonovantadue/00) via Monti - cugini parco acqua Chiara frutteto e alberi | a corpo | 0,00 | 292,00 |
| D.078.A.002.19 | (Euro duecentocinquantatre/00) via rivoluzione d'ottobre-canalina | a corpo | 0,00 | 253,00 |
| D.078.A.002.20 | (Euro duecentocinquantadue/00) ponte di san pellegrino-via monte prampa | a corpo | 0,00 | 252,00 |
| D.078.A.002.21 | (Euro duecentocinquantadue/00) scuola Matilde di Canossa | a corpo | 0,00 | 252,00 |
| D.078.A.002.22 | (Euro duecentocinquantadue/00) via Casoli area verde | a corpo | 0,00 | 252,00 |
| D.078.A.002.23 | (Euro duecentocinquantadue/00) scuola elementare calvino | a corpo | 0,00 | 252,00 |
| D.078.A.002.24 | (Euro trecentosessanta/00) via Che guevara tra rotatoria via martiri di cervarolo e via B. Croce irrigazione alberature | a corpo | 0,00 | 360,00 |
| D.078.A.002.25 | (Euro duecentosettanta/00) via Che guevara - via 4 giornate di napoli irrigazione alberature | a corpo | 0,00 | 270,00 |
| D.078.A.002.26 | (Euro duecentocinquanta/00) via d.da torricella aiuola spartitraffico e siepe di carpino | a corpo | 0,00 | 250,00 |
| D.078.A.002.27 | | a corpo | 0,00 | 270,00 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|---------|-----------|--------|
| D.078.A.002.28 | (Euro duecentosettanta/00) scuola elementare fogliano siepe | a corpo | 0,00 | 270,00 |
| D.078.A.002.29 | (Euro duecentosettanta/00) via Guinizzelli irrigazione area vierde | a corpo | 0,00 | 270,00 |
| D.078.A.002.30 | (Euro duecentosettanta/00) via a. negri irrigazione area vierde | a corpo | 0,00 | 270,00 |
| D.078.A.002.31 | (Euro duecentosettanta/00) via assalini nuove aree | a corpo | 0,00 | 270,00 |
| D.078.A.002.32 | (Euro duecentosettanta/00) via walpot piante lungo pista ciclabile | a corpo | 0,00 | 270,00 |
| D.078.A.002.33 | (Euro trecentosessanta/00) via Bergonzi via Compagnoni nuovo imp | a corpo | 0,00 | 360,00 |
| D.078.A.002.34 | (Euro trecentosessanta/00) via Maneneti via Svevo | a corpo | 0,00 | 360,00 |
| D.078.A.002.35 | (Euro duecentosettanta/00) via Compagnoni n° 34 | a corpo | 0,00 | 270,00 |
| D.078.A.002.36 | (Euro duecentosettanta/00) via Compagnoni n° 34 | a corpo | 0,00 | 270,00 |
| D.078.A.002.37 | (Euro quattrocentonovanta/00) via Baldoni parco | a corpo | 0,00 | 490,00 |
| D.078.A.002.38 | (Euro quattrocentonovanta/00) via Davoli-via caduti in missione di pace alberetti | a corpo | 0,00 | 490,00 |
| D.078.A.002.39 | (Euro quattrocentonovanta/00) via Assalini TI1-13 | a corpo | 0,00 | 300,00 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|---------|-----------|----------|
| D.078.A.002.40 | (Euro trecento/00) via Assalini TI1-13 (Euro quattrocentonovanta/00) | a corpo | 0,00 | 490,00 |
| D.078.A.002.41 | via Simonazzi-via martiri di cervarolo aiuole pista ciclabile (Euro trecentosessanta/00) | a corpo | 0,00 | 360,00 |
| D.078.A.002.42 | via Cugini-via Besenzi (Euro duecentosettanta/00) | a corpo | 0,00 | 270,00 |
| D.078.A.002.43 | via Ghiarda-Irrigazione parte nuova cimitero di rivalta (Euro millecento/00) | a corpo | 0,00 | 1.100,00 |
| D.078.A.003.1 | Rotatoria via Gorizia-via templari (Euro quattrocentonovanta/00) | a corpo | 0,00 | 490,00 |
| D.078.A.003.2 | via Marx irrigazione verde di ambientazione roncocesi (Euro quattrocentosessanta/00) | a corpo | 0,00 | 460,00 |
| D.078.A.003.3 | via Rinaldi irrigazione verde di ambientazione roncocesi (Euro quattrocentocinquanta/00) | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.003.4 | via Plauto parco (Euro millecento/00) | a corpo | 0,00 | 1.100,00 |
| D.078.A.003.5 | rotatoria via teggi-via pigoni (Euro quattrocentonovanta/00) | a corpo | 0,00 | 490,00 |
| D.078.A.003.6 | via Grimaldi alberature 2° stralcio (Euro cinquecentosessanta/00) | a corpo | 0,00 | 560,00 |
| D.078.A.003.7 | via Grimaldi alberature 3° stralcio (Euro quattrocentonovanta/00) | a corpo | 0,00 | 490,00 |
| D.078.A.003.8 | rotatoria viale martiri piazza tien an men | a corpo | 0,00 | 270,00 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|---------|-----------|--------|
| D.078.A.003.9 | (Euro duecentosettanta/00) via Bulgaria giardino dell'arca (Euro quattrocentoquaranta/00) | a corpo | 0,00 | 440,00 |
| D.078.A.003.10 | via kennedy irrigazione pista ciclabile da via brigata reggio a via galilei (Euro quattrocento/00) | a corpo | 0,00 | 400,00 |
| D.078.A.003.11 | via kennedy nuove alberature pista ciclabile sud (Euro trecentosessanta/00) | a corpo | 0,00 | 360,00 |
| D.078.A.003.12 | via kennedy nuove alberature pista ciclabile nord (Euro trecentosessanta/00) | a corpo | 0,00 | 360,00 |
| D.078.A.003.13 | via rinaldi irrigazione pista ciclabile (Euro trecentoquarantacinque/00) | a corpo | 0,00 | 345,00 |
| D.078.A.003.14 | via rinaldi irrigazione tappezzanti via Hiroshima e rinaldi (Euro trecentoquarantacinque/00) | a corpo | 0,00 | 345,00 |
| D.078.A.003.15 | via rinaldi irrigazione rotatoria con via campioli (Euro duecentosettanta/00) | a corpo | 0,00 | 270,00 |
| D.078.A.003.16 | via volta irrigazione aiuole (Euro trecentosessanta/00) | a corpo | 0,00 | 360,00 |
| D.078.A.003.17 | via rinaldi chicane con cipressi e tappezzanti (Euro trecentoquarantacinque/00) | a corpo | 0,00 | 345,00 |
| D.078.A.003.18 | via f.lli cervi pista ciclabile alberi e siepe 1° tratto (Euro quattrocento/00) | a corpo | 0,00 | 400,00 |
| D.078.A.003.19 | via f.lli cervi pista ciclabile alberi e siepe 2° tratto (Euro quattrocento/00) | a corpo | 0,00 | 400,00 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|---------|-----------|--------|
| D.078.A.003.20 | via f.lli cervi pista ciclabile alberi e siepe 3° tratto (Euro quattrocento/00) | a corpo | 0,00 | 400,00 |
| D.078.A.003.21 | via f.lli cervi lato nord (Euro quattrocento/00) | a corpo | 0,00 | 400,00 |
| D.078.A.003 | Controllo impianti d'irrigazione automatici e piccole manutenzioni. Le aree verdi oggetto del contratto sono dotate ciascuna di un impianto d'irrigazione automatizzato Le attività richieste sono le seguenti: avviamento degli impianti con verifica della funzionalità delle centraline di comando , regolazione dell'orario e programmazione; controllo e verifica della funzionalità delle elettrovalvole; controllo e verifica degli irrigatori con sostituzione di quelli danneggiati; pulizia dei pozzetti interrati contenenti le elettrovalvole; riparazione ala gocciolante danneggiata, lettura dei contatori e trasmissione all'Ufficio Manutenzioni del Comune di Reggio Emilia con periodicità 15 gg; programmazione dei cicli irrigui in base all'andamento stagionale; la chiusura degli impianti a settembre ottobre a seconda dell'andamento stagionale. (Euro zero/00) | a corpo | 0,00 | 0,00 |
| D.078.A.004.1 | via pasteur aiuole pista ciclabile (Euro quattrocentocinquanta/00) | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.004.2 | scuola elementare elsa morante via don sturzo (Euro trecentosessanta/00) | a corpo | 0,00 | 360,00 |
| D.078.A.004.3 | via scaruffi - del bue parco (Euro cinquecentoquaranta/00) | a corpo | 0,00 | 540,00 |
| D.078.A.004.4 | via caravaggio parcheggio asilo nido (Euro trecentosessanta/00) | a corpo | 0,00 | 360,00 |
| D.078.A.004.5 | scuola elementare bagno nuova (Euro quattrocentocinquanta/00) | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.004.6 | via f.lli manzotti parco (Euro seicentocinquanta/00) | a corpo | 0,00 | 650,00 |
| D.078.A.004.7 | via comparoni - via brecht irrigazione aiuole (Euro seicentocinquanta/56) | a corpo | 0,00 | 650,56 |
| D.078.A.004.8 | rotatoria via einstein-mazzacurati e aiuole via milano | a corpo | 0,00 | 450,00 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|---------|-----------|----------|
| D.078.A.004.9 | (Euro quattrocentocinquanta/00) via marchi verde villaggio stranieri (Euro cinquecentoquaranta/00) | a corpo | 0,00 | 540,00 |
| D.078.A.004.10 | via marchi verde villaggio stranieri (Euro cinquecentoquaranta/00) | a corpo | 0,00 | 540,00 |
| D.078.A.004.11 | viale olimpia - polveriera irrigazione aiuole parcheggi (Euro cinquecentoquaranta/00) | a corpo | 0,00 | 540,00 |
| D.078.A.004.12 | via papa giovanni alberature pista ciclabile (Euro duecentosettanta/00) | a corpo | 0,00 | 270,00 |
| D.078.A.004.13 | via Bacone -irrigazione pista ciclabile est (Euro settecentoventi/00) | a corpo | 0,00 | 720,00 |
| D.078.A.004.14 | via sani irrigazione alberature pista ciclabile (Euro cinquecentoquaranta/00) | a corpo | 0,00 | 540,00 |
| D.078.A.004.15 | via turri irrigazione alberature pista ciclabile (Euro cinquecentoquaranta/00) | a corpo | 0,00 | 540,00 |
| D.078.A.004.16 | via asseverati parco di fronte al cimitero di masone (Euro cinquecentoquaranta/00) | a corpo | 0,00 | 540,00 |
| D.078.A.004.17 | via comparono parco (Euro seicentoquaranta/00) | a corpo | 0,00 | 640,00 |
| D.078.A.004.18 | san lazzaro padiglione Lombroso (Euro trecentoventi/00) | a corpo | 0,00 | 320,00 |
| D.078.A.004.19 | san lazzaro padiglione Lombroso (Euro millecinquecento/00) | a corpo | 0,00 | 1.500,00 |
| D.078.A.004.20 | via ferrer irrigazione aiuole (Euro duecentosettanta/00) | a corpo | 0,00 | 270,00 |
| D.078.A.004.21 | via funakoshi parcheggio | | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|---------|-----------|--------|
| D.078.A.004.22 | (Euro cinquecentoquaranta/00) via bacone aiuola ciclabile ovest | a corpo | 0,00 | 540,00 |
| D.078.A.004.23 | (Euro quattrocentonovanta/00) Chiosco il Lucchetto piazza Domenica Secchi | a corpo | 0,00 | 490,00 |
| D.078.A.004 | (Euro duecentosettanta/00) Controllo impianti d'irrigazione automatici e piccole manutenzioni. Le aree verdi oggetto del contratto sono dotate ciascuna di un impianto d'irrigazione automatizzato Le attività richieste sono le seguenti: avviamento degli impianti con verifica della funzionalità delle centraline di comando , regolazione dell'orario e programmazione; controllo e verifica della funzionalità delle elettrovalvole; controllo e verifica degli irrigatori con sostituzione di quelli danneggiati; pulizia dei pozzetti interrati contenenti le elettrovalvole; riparazione ala gocciolante danneggiata, lettura dei contatori e trasmissione all'Ufficio Manutenzioni del Comune di Reggio Emilia con periodicità 15 gg; programmazione dei cicli irrigui in base all'andamento stagionale; la chiusura degli impianti a settembre ottobre a seconda dell'andamento stagionale. | a corpo | 0,00 | 270,00 |
| D.078.A.005.01 | (Euro zero/00) via Ferravilla irrigazione alberature stradali e parco di via Zanibelli parte nuova | a corpo | 0,00 | 0,00 |
| D.078.A.005.02 | (Euro quattrocentonovanta/00) via nuove alberature viale Regina Elena - via F.lli Manfredi | a corpo | 0,00 | 490,00 |
| D.078.A.005.03 | (Euro quattrocentocinquanta/00) via Gramsci - pista ciclabile gramsci-ruini | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.005.04 | (Euro quattrocentonovanta/00) via Cavallotti: scuola elementare di mancasale | a corpo | 0,00 | 490,00 |
| D.078.A.005.05 | (Euro trecentosessanta/00) via Cisalpina:parco della Resistenza | a corpo | 0,00 | 360,00 |
| D.078.A.005.06 | (Euro seicentotrenta/00) via Don Magnani parco | a corpo | 0,00 | 630,00 |
| D.078.A.005.07 | (Euro quattrocentonovanta/00) via Paterlini aiuole stradali zona tribunale e area fermate autobus | a corpo | 0,00 | 490,00 |
| | (Euro quattrocentonovanta/00) via Paterlini aiuole stradali zona tribunale e area fermate autobus | a corpo | 0,00 | 450,00 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|---------|-----------|--------|
| D.078.A.005.08 | (Euro quattrocentocinquanta/00) via Livatino irrigazione pista ciclabile sottopasso (Euro quattrocentocinquanta/00) | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.005.09 | viale Regina margherita airole vicino all'edicola (Euro quattrocentocinquanta/00) | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.005.10 | viale Regina margherita airole vicino pista ciclabile (Euro quattrocentocinquanta/00) | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.005.11 | via Porro Geiger: alberatura parcheggio (Euro quattrocentocinquanta/00) | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.005.12 | via dei Gonzaga: irrigazione alberi porta nord di sesso (Euro trecentoquaranta/00) | a corpo | 0,00 | 340,00 |
| D.078.A.005.13 | via dei Gonzaga: cespugli rotatoria con via Ferri (Euro trecentoquaranta/00) | a corpo | 0,00 | 340,00 |
| D.078.A.005.14 | via dei Gonzaga: rotatoria con via Nobel (Euro duecentocinquanta/00) | a corpo | 0,00 | 250,00 |
| D.078.A.005.15 | via Fontanesi via Bontalenti parco (Euro cinquecentoquaranta/00) | a corpo | 0,00 | 540,00 |
| D.078.A.005.16 | viale Ramazzini (Euro quattrocentocinque/00) | a corpo | 0,00 | 405,00 |
| D.078.A.005.17 | via Adua parco "il tasso" villa Cugnet (Euro quattrocentocinquanta/00) | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.005.18 | Pratofontana pista ciclabile (Euro quattrocentocinquanta/00) | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.005.19 | via Mirò: area verde (Euro cinquecentoquaranta/00) | a corpo | 0,00 | 540,00 |
| D.078.A.005.20 | via Beethoven scuola elementare | | | |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|---------|-----------|----------|
| D.078.A.005.21 | (Euro quattrocentocinque/00) via Beethoven pista ciclabile | a corpo | 0,00 | 405,00 |
| D.078.A.005.22 | (Euro quattrocentocinquanta/00) via XX settembre area ex dogana | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.005.23 | (Euro seicentotrenta/00) Ponte Calatrava nord | a corpo | 0,00 | 630,00 |
| D.078.A.005.24 | (Euro millecinquecento/00) Ponte Calatrava sud | a corpo | 0,00 | 1.500,00 |
| D.078.A.005.25 | (Euro quattrocentocinquanta/00) via samoggia pista ciclabile | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.005.26 | (Euro quattrocentocinquanta/00) via Cagni scuola pascoli | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.078.A.005 | Controllo impianti d'irrigazione automatici e piccole manutenzioni. Le aree verdi oggetto del contratto sono dotate ciascuna di un impianto d'irrigazione automatizzato Le attività richieste sono le seguenti: avviamento degli impianti con verifica della funzionalità delle centraline di comando , regolazione dell'orario e programmazione; controllo e verifica della funzionalità delle elettrovalvole; controllo e verifica degli irrigatori con sostituzione di quelli danneggiati; pulizia dei pozzetti interrati contenenti le elettrovalvole; riparazione ala gocciolante danneggiata, lettura dei contatori e trasmissione all'Ufficio Manutenzioni del Comune di Reggio Emilia con periodicità 15 gg; programmazione dei cicli irrigui in base all'andamento stagionale; la chiusura degli impianti a settembre ottobre a seconda dell'andamento stagionale. | a corpo | 0,00 | 0,00 |
| D.078.A.002.1 | (Euro zero/00) Via San Marco pista ciclabile | a corpo | 0,00 | 450,00 |
| D.135 | OPERE VARIE | mq | | |
| D.135.A.003 | Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico e irrigazione primo taglio incluso. | mq | | |
| D.135.A.003.1 | Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto | mq | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|---------------|---|------|-----------|--------|
| | ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico e irrigazione primo taglio incluso. per superfici sino a 300 mq. (Euro cinque/06) | mq | 0,00 | 5,06 |
| D.135.A.003.2 | Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico e irrigazione primo taglio incluso. per superfici da 300 a 500 mq. (Euro tre/50) | mq | 0,00 | 3,50 |
| D.135.A.003.3 | Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico e irrigazione primo taglio incluso. per superfici da da 500 a 1000 mq. (Euro tre/50) | mq | 0,00 | 3,50 |
| D.135.A.003.4 | Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico e irrigazione primo taglio incluso. per superfici da da 1000 a 2000 mq. (Euro due/02) | mq | 0,00 | 2,02 |
| D.135.A.003.5 | Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico e irrigazione primo taglio incluso. per superfici oltre 2000 mq. (Euro uno/45) | mq | 0,00 | 1,45 |
| D.135.A.004 | Spianamento generale dell'area al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro un'altezza media di 10/15 cm. del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque eseguito con mezzo meccanico a controllo automatico. (Euro zero/53) | mq | 0,00 | 0,53 |
| D.135.A.005 | Stesa e modellazione di terra di coltivo per piccole quantità inclusa la fornitura di terreno di coltivo proveniente dallo strato colturale attivo , priva di radici , erbe infestanti, di ciotoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc) in area verde | mc | | |
| D.135.A.005.1 | Stesa e modellazione di terra di coltivo per piccole quantità inclusa la fornitura di terreno di coltivo proveniente dallo strato colturale attivo , priva di radici , erbe infestanti, di ciotoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc) in area verde. con impiego di mezzo meccanico (Euro trentasei/00) | mc | 0,00 | 36,00 |
| D.135.A.005.2 | Stesa e modellazione di terra di coltivo per piccole quantità inclusa la fornitura di terreno di coltivo proveniente dallo strato colturale attivo , priva di radici , erbe infestanti, di ciotoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc) in area verde. eseguita a mano | mc | 0,00 | 50,00 |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|---------------|---|------|-----------|--------|
| D.135.A.001 | (Euro cinquanta/00) Stesa e modellazione di terra di coltivo, esclusa fornitura, con mezzo meccanico e finiture manuali | mc | 0,00 | 15,00 |
| D.135.A.002 | (Euro quindici/00) Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura, vangatura erpicatura) con concimazione di fondo , semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme , semina, rullatura, compreso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso. | mq | 0,00 | 2,00 |
| D.135.A.006 | (Euro due/00) Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura, vangatura erpicatura) e passaggio con macchina interrasassi con concimazione di fondo , semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme , semina, rullatura, compreso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso. | mq | 0,00 | 3,00 |
| D.135.A.007 | (Euro zero/82) Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno alla profondità di 40 cm. erpicatura e affinamento meccanico peer superfici inferiori a 5.000 mq. | mq | 0,00 | 0,82 |
| D.135.A.010 | Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento dei pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi a una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura delle piante e la sistemazione della terra agraria L'alberatura deve presentare portamento e dimensioni corrispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto. L'esemplare deve essere stato allevato per il tipo di impiego previsto (es.: alberature stradali; parchi; viali ecc. ecc.), in particolare il fusto e le branchie principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature e ferite. La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata. | cad. | | |
| D.135.A.010.1 | Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento dei pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi a una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura delle piante e la sistemazione della terra agraria L'alberatura deve presentare portamento e dimensioni corrispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto. L'esemplare deve essere stato allevato per il tipo di impiego previsto (es.: alberature stradali; parchi; viali ecc. ecc.), in particolare il fusto e le branchie principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature e ferite. La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata. Fraxinus excelsior circ. 16/18 | cad. | 0,00 | 350,00 |
| D.135.A.010.2 | (Euro trecentocinquanta/00) Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento dei pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi a una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura delle piante e la sistemazione della terra agraria L'alberatura deve presentare portamento e dimensioni corrispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto. L'esemplare deve essere stato allevato per il tipo di impiego previsto (es.: alberature stradali; parchi; viali ecc. ecc.), in particolare il fusto e le branchie principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature e ferite. La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata. | | | |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|---------------|---|------|-----------|--------|
| D.135.A.010.3 | Acer campestre circ. 16/18 (Euro duecentootanta/00) Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento dei pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi a una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura delle piante e la sistemazione della terra agraria L'alberatura deve presentare portamento e dimensioni corrispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto. L'esemplare deve essere stato allevato per il tipo di impiego previsto (es.: alberature stradali; parchi; viali ecc. ecc.), in particolare il fusto e le branche principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature e ferite. La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata. Pyrus calleriana circ. 16/18 | cad. | 0,00 | 280,00 |
| D.135.A.010.4 | (Euro duecentosettantasette/00) Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in zolla in area verde, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento dei pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi a una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura delle piante e la sistemazione della terra agraria L'alberatura deve presentare portamento e dimensioni corrispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto. L'esemplare deve essere stato allevato per il tipo di impiego previsto (es.: alberature stradali; parchi; viali ecc. ecc.), in particolare il fusto e le branche principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature e ferite. La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata. Populus nigra varietà "Italica" circ. 16/18 | cad. | 0,00 | 277,00 |
| D.135.A.010.5 | (Euro ottanta/00) Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in zolla in area verde, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento dei pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi a una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura delle piante e la sistemazione della terra agraria L'alberatura deve presentare portamento e dimensioni corrispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto. L'esemplare deve essere stato allevato per il tipo di impiego previsto (es.: alberature stradali; parchi; viali ecc. ecc.), in particolare il fusto e le branche principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature e ferite. La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata. Quercus robur circ. 16/18 | cad. | 0,00 | 80,00 |
| D.135.A.010.6 | (Euro duecentosessantuno/00) Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in zolla in area verde, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento dei pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi a una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura delle piante e la sistemazione della terra agraria L'alberatura deve presentare portamento e dimensioni corrispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto. L'esemplare deve essere stato allevato per il tipo di impiego previsto (es.: alberature stradali; parchi; viali ecc. ecc.), in particolare il fusto e le branche principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature e ferite. La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata. Cercis siliquastrum circ. 16/18 | cad. | 0,00 | 261,00 |
| D.135.A.010.7 | (Euro duecentosettanta/00) Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in zolla in area verde, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento dei pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi a una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura delle piante e la sistemazione della terra agraria L'alberatura deve presentare portamento e dimensioni corrispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto. L'esemplare deve essere stato allevato per il tipo di impiego previsto (es.: alberature stradali; parchi; viali ecc. ecc.), in particolare | cad. | 0,00 | 270,00 |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|--------|
| D.135.A.010.8 | <p>il fusto e le branche principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature e ferite. La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata. Prunus avium "plena" circ. 16/18</p> <p>..... (Euro duecentotrenta/00)</p> <p>Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in zolla in area verde, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento dei pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi a una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura delle piante e la sistemazione della terra agraria L'alberatura deve presentare portamento e dimensioni corrispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto. L'esemplare deve essere stato allevato per il tipo di impiego previsto (es.: alberature stradali; parchi; viali ecc. ecc.), in particolare il fusto e le branche principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature e ferite. La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata. Aesculus x carnea circ. 16/18</p> <p>..... (Euro duecentonovanta/00)</p> | cad. | 0,00 | 230,00 |
| D.135.A.010.9 | <p>Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in zolla in area verde, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento dei pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi a una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura delle piante e la sistemazione della terra agraria L'alberatura deve presentare portamento e dimensioni corrispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto. L'esemplare deve essere stato allevato per il tipo di impiego previsto (es.: alberature stradali; parchi; viali ecc. ecc.), in particolare il fusto e le branche principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature e ferite. La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata. Prunus pissardi circ. 16/18</p> <p>..... (Euro duecentoquaranta/00)</p> | cad. | 0,00 | 240,00 |
| D.135.A.010.10 | <p>Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in zolla in area verde, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento dei pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi a una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura delle piante e la sistemazione della terra agraria L'alberatura deve presentare portamento e dimensioni corrispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto. L'esemplare deve essere stato allevato per il tipo di impiego previsto (es.: alberature stradali; parchi; viali ecc. ecc.), in particolare il fusto e le branche principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature e ferite. La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata. Liquidambar styraciflua circ. 16/18</p> <p>..... (Euro duecentocinquanta/00)</p> | cad. | 0,00 | 250,00 |
| D.135.A.011 | <p>Fornitura e messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per un'altezza da 1 metro a 2 metri, fornitura e stesa 20 l. di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 15 l. di acqua , esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione garanzia. I cespugli dovranno essere ramificati dalla base.</p> <p>.....</p> | cad. | | |
| D.135.A.011.1 | <p>Fornitura e messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per un'altezza da 1 metro a 2 metri, fornitura e stesa 20 l. di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 15 l. di acqua , esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione garanzia. I cespugli dovranno essere ramificati dalla base. Cornus mas, Cornus sanguinea, Viburnum opulus, Syringa vulgaris h. 1,00 - 1,50</p> <p>..... (Euro venti/00)</p> | cad. | 0,00 | 20,00 |
| D.135.A.011.2 | <p>Fornitura e messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per un'altezza da 1 metro a 2 metri, fornitura e stesa 20 l. di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 15 l. di acqua , esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e</p> | | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|--------|
| | gli oneri di manutenzione garanzia. I cespugli dovranno essere ramificati dalla base. Viburnm tinus h. 1,00 - 1,50 (Euro venti/00) | cad. | 0,00 | 20,00 |
| D.135.A.015 | Fornitura e posa di telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/m2., su terreno su terreno preparato per la messa a dimora di piante, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti. (Euro due/50) | | 0,00 | 2,50 |
| D.135.A.016 | Fornitura e posa di telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/m2., su terreno su terreno preparato per la messa a dimora di piante, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti. (Euro due/50) | mq | 0,00 | 2,50 |
| D | | | | |
| E10 | ARREDO URBANO E CAMPI GIOCO | | | |
| E10.5 | Opere Compiute | | | |
| E10.5.01 | TAVOLI E PANCHINE | | 0,00 | |
| E10.5.01.001 | Tavolo in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione 4,5 x 11 cm, dimensioni 189 x 75 cm, altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso (Euro trecentotrentasei/58) | cad | 0,00 | 336,58 |
| E10.5.01.002 | Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5 x 6 cm, dimensioni 189 x 62 cm altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso (Euro quattrocentocinquantesette/88) | cad | 0,00 | 457,88 |
| E10.5.01.003 | Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno sezione 11,5 x 3,5 cm, predisposto per l'ancoraggio al suolo, dimensioni 150 x 71 cm altezza 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: | | 0,00 | |
| E10.5.01.003.a | in listoni di legno di abete impregnato (Euro duecentosessantuno/68) | cad | 0,00 | 261,68 |
| E10.5.01.003.b | in listoni di legno di larice trattato (Euro cinquecentosedici/25) | cad | 0,00 | 516,25 |
| E10.5.01.004 | Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con panche fissate lateralmente, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: | | 0,00 | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|--------|
| E10.5.01.004.a | in listoni di legno di pino di Svezia sezione 4,5 x 9 cm, con panche complete di schienale, ingombro totale 189 x 150 cm, altezza tavolo 68 cm (Euro cinquecentosessantanove/65) | cad | 0,00 | 569,65 |
| E10.5.01.004.b | in listoni di legno di abete spessore 3 cm, con panche senza schienale, ingombro totale 180 x 160 cm, altezza tavolo 75 cm (Euro trecentosedici/40) | cad | 0,00 | 316,40 |
| E10.5.01.005 | Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5 x 11 cm e struttura portante in morali sezione 9 x 9 cm e listelli sezione 4,5 x 7 cm, dimensioni 189 x 65 cm; altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso (Euro trecentoquarantasette/42) | cad | 0,00 | 347,42 |
| E10.5.01.006 | Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5 x 11 cm, dimensioni 189 x 38 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso (Euro duecentoottantaquattro/36) | cad | 0,00 | 284,36 |
| E10.5.01.007 | Panchina senza schienale con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato sezione 4,5 x 6 cm, dimensioni 189 x 51 cm, altezza 46 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso (Euro duecentosettantatre/74) | cad | 0,00 | 273,74 |
| E10.5.01.008 | Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5 x 5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti, viti a scomparsa dimensioni 170 x 45 cm, altezza 44 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso (Euro quattrocentotrenta/93) | cad | 0,00 | 430,93 |
| E10.5.01.009 | Panchina senza schienale con listoni di legno trattato di Iroko, sezione 3,5 x 12 cm, con bordi arrotondati e viti in vista, struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180 x 58 cm, altezza 42 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso (Euro cinquecentonove/97) | cad | 0,00 | 509,97 |
| E10.5.01.010 | Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio Ø 8 mm, laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale 193 x 64 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso (Euro quattrocentoventi/23) | cad | 0,00 | 420,23 |
| E10.5.01.011 | Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliconiche, ingombro totale 220 x 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: senza schienale con seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5 x 3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 45 cm: | | | |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|--------------|--------|
| E10.5.01.011.a | doghe in legno di pino (Euro cinquecentoquarantanove/19) | cad | 0,00 0,00 | 549,19 |
| E10.5.01.011.b | doghe in legno di iroko (Euro seicentoventisei/29) | cad | 0,00 | 626,29 |
| E10.5.01.012 | Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliconiche, ingombro totale 220 x 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: senza schienale, con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio Ø 8 mm, altezza 45 cm (Euro seicentotredici/00) | cad | 0,00 | 613,00 |
| E10.5.01.013 | Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliconiche, ingombro totale 220 x 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5 x 3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 74 cm: 0,00 | | | |
| E10.5.01.013.a | doghe in legno di pino (Euro seicentoseptantatre/78) | cad | 0,00 | 673,78 |
| E10.5.01.013.b | doghe in legno di iroko (Euro ottocentotrentasette/29) | cad | 0,00 | 837,29 |
| E10.5.01.014 | Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliconiche, ingombro totale 220 x 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio Ø 8 mm, altezza 74 cm (Euro settecentotrentasette/58) | cad | 0,00 | 737,58 |
| E10.5.01.015 | Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio, Ø 8 mm, con laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale 193 x 64 cm, altezza 77 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso (Euro cinquecentoquarantanove/48) | cad | 0,00 | 549,48 |
| E10.5.01.016 | Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione quadra e listoni di pino trattati, di sezione 4,5 x 11 cm, ingombro totale 189 x 60 cm, altezza 78 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso (Euro trecentoventuno/57) | cad | 0,00 | 321,57 |
| E10.5.01.017 | Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni in legno di pino trattati, di sezione 4,5 x 6 cm, ingombro totale 189 x 80 cm, | | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|--------|
| | altezza 93 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso (Euro trecentotrentaquattro/74) | cad | 0,00 | 334,74 |
| E10.5.01.018 | Panchina anatomica senza braccioli, con struttura in fusione di ghisa verniciata in stile e listoni di legno impregnato, sezione 5 x 3,5 cm, predisposta per l'ancoraggio al suolo, larghezza 180 cm, altezza 75 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: | | 0,00 | |
| E10.5.01.018.a | con listoni di legno di iroko (Euro quattrocentotrenta/76) | cad | 0,00 | 430,76 |
| E10.5.01.018.b | con listoni di legno di pino (Euro trecentosettantadue/71) | cad | 0,00 | 372,71 |
| E10.5.01.019 | Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di legno impregnato, sezione 4,5 x 5,5 cm, ingombro totale 170 x 55 cm, altezza 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: | | 0,00 | |
| E10.5.01.019.a | listoni di legno di pino (Euro cinquecentocinque/46) | cad | 0,00 | 505,46 |
| E10.5.01.019.b | listoni di legno di iroko (Euro seicentoventicinque/60) | cad | 0,00 | 625,60 |
| E10.5.01.020 | Panchina anatomica senza braccioli, con struttura di sostegno in fusione di ghisa in stile e listoni di legno trattato, sezione 3,5 x 6 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: | | 0,00 | |
| E10.5.01.020.a | in legno di pino, con viti in vista, dimensioni 200 x 61 cm, altezza 77 cm (Euro settecentonovantadue/76) | cad | 0,00 | 792,76 |
| E10.5.01.020.b | in legno di iroko, con viti in vista, dimensioni 160 x 61 cm, altezza 77 cm (Euro settecentonovantadue/76) | cad | 0,00 | 792,76 |
| E10.5.01.020.c | in legno di rovere, con viti a scomparsa, dimensioni 170 x 60 cm, altezza 78 cm (Euro cinquecentoquarantaquattro/83) | cad | 0,00 | 544,83 |
| E10.5.01.021 | Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno iroko impregnato e verniciato, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, delle seguenti dimensioni: | | 0,00 | |
| E10.5.01.021.a | 150 x 60 cm, altezza 70 cm | cad | 0,00 | 305,54 |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|--------|
| E10.5.01.021.b | (Euro trecentocinque/54) 170 x 60 cm, altezza 70 cm (Euro trecentocinquantotto/72) | cad | 0,00 | 358,72 |
| E10.5.01.021.c | 200 x 60 cm, altezza 70 cm (Euro quattrocentosei/58) | cad | 0,00 | 406,58 |
| E10.5.01.022 | Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno di iroko sezione 3,5 x 6 cm, dimensioni 160 x 63 cm, altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso (Euro settecentosessantatre/51) | cad | 0,00 | 763,51 |
| E10.5.01.023 | Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio con struttura portante con sezione ad U e listelli a sezione ovale, peso 58 kg, ingombro totale 195 x 80 cm, altezza 91 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso (Euro quattrocentotrentotto/10) | cad | 0,00 | 438,10 |
| E10.5.01.024 | Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: 0,00 | | 0,00 | |
| E10.5.01.024.a | monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base 200 x 50 cm, altezza 50 cm (Euro settecentocinquantacinque/45) | cad | 0,00 | 755,45 |
| E10.5.01.024.b | rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, base 180 x 60 cm, altezza 45 cm (Euro seicentoventinove/96) | cad | 0,00 | 629,96 |
| E10.5.01.024.c | rettangolare con schienale, base 180 x 78 cm, altezza 80 cm (Euro settecentonovantasette/27) | cad | 0,00 | 797,27 |
| E10.5.02 | PORTARIFIUTI 0,00 | | 0,00 | |
| E10.5.02.025 | Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, Ø 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: in lamiera zincata: 0,00 | | 0,00 | |
| E10.5.02.025.a | senza coperchio (Euro settanta/08) | cad | 0,00 | 70,08 |
| E10.5.02.025.b | con coperchio | | | |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|--------|
| | (Euro novantaquattro/68) | cad | 0,00 | 94,68 |
| E10.5.02.026 | Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, Ø 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: in lamiera zincata e verniciata RAL: | | 0,00 | |
| E10.5.02.026.a | senza coperchio (Euro ottanta/06) | cad | 0,00 | 80,06 |
| E10.5.02.026.b | con coperchio (Euro centoundici/29) | cad | 0,00 | 111,29 |
| E10.5.02.027 | Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, Ø 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione 8 x 2,5 cm, ingombro totale Ø 360 mm altezza 450 mm: | | 0,00 | |
| E10.5.02.027.a | con legno di pino (Euro centosettantasei/44) | cad | 0,00 | 176,44 |
| E10.5.02.027.b | con legno di iroko (Euro duecentoquarantotto/23) | cad | 0,00 | 248,23 |
| E10.5.02.028 | Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: | | 0,00 | |
| E10.5.02.028.a | senza coperchio (Euro settantasei/07) | cad | 0,00 | 76,07 |
| E10.5.02.028.b | con fermasacco (Euro novantanove/34) | cad | 0,00 | 99,34 |
| E10.5.02.028.c | con coperchio e fermasacco (Euro centodiciannove/94) | cad | 0,00 | 119,94 |
| E10.5.02.029 | Palo per cestino portarifiuti, Ø 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: in acciaio zincato: | | 0,00 | |
| E10.5.02.029.a | altezza totale 850 mm, con flangia | cad | 0,00 | 36,01 |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|--------|
| E10.5.02.029.b | (Euro trentasei/01) altezza totale 1200 mm (Euro ventidue/72) | cad | 0,00 | 22,72 |
| E10.5.02.030 | Palo per cestino portarifiuti, Ø 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: in acciaio zincato e verniciato RAL: | | 0,00 | |
| E10.5.02.030.a | altezza totale 850 mm, con flangia (Euro quarantadue/00) | cad | 0,00 | 42,00 |
| E10.5.02.030.b | altezza totale 1200 mm (Euro ventotto/70) | cad | 0,00 | 28,70 |
| E10.5.02.031 | Cestino portarifiuti in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, contenitore interno estraibile in lamiera zincata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: | | 0,00 | |
| E10.5.02.031.a | forma circolare, capacità 30 l, Ø esterno 46 cm, altezza 65 cm, peso 105 kg (Euro duecentocinquantacinque/36) | cad | 0,00 | 255,36 |
| E10.5.02.031.b | forma quadrata, capacità 40 l, dimensioni 46 x 46 cm, altezza 65 cm, peso 175 kg (Euro duecentoottantotto/82) | cad | 0,00 | 288,82 |
| E10.5.02.032 | Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in tondino di acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi in piatto di acciaio, completo di contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua, ingombro totale Ø 500 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: | | 0,00 | |
| E10.5.02.032.a | con profili in piatto d'acciaio sezione 25 x 4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, altezza 700 mm (Euro quattrocentoquarantuno/64) | cad | 0,00 | 441,64 |
| E10.5.02.032.b | con profili in piatto d'acciaio sezione 20 x 4 mm, capacità 90 l, senza coperchio, altezza 900 mm (Euro trecentouno/39) | cad | 0,00 | 301,39 |
| E10.5.02.032.c | con profili in piatto d'acciaio sezione 20 x 4 mm, capacità 90 l, con coperchio munito di cerniera per l'asportazione del contenitore, altezza 1050 mm (Euro trecentoottantasei/48) | cad | 0,00 | 386,48 |
| E10.5.02.033 | Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di pino nordico trattato, sezione 10 x 2 cm, con basamento e sportello | | | |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|--------|
| | superiore in lamiera, apertura anteriore con cerniere, ingombro totale larghezza 660 mm, profondità 420 mm, altezza 820 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso (Euro quattrocentouno/51) | cad | 0,00 | 401,51 |
| E10.5.02.034 | Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie laterali per l'introduzione dei rifiuti, capacità 110 l, basamento in calcestruzzo, dimensioni Ø 300 mm, altezza 1240 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso (Euro trecentosettantatre/85) | cad | 0,00 | 373,85 |
| E10.5.02.035 | Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in calcestruzzo armato con graniglia di marmo, superficie esterna bocciardata, coperchio rialzato in ferro zincato e verniciato RAL, capacità 130 l, dimensioni Ø 60 cm, altezza 108 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: | | 0,00 | |
| E10.5.02.035.a | completo di anello portasacco (Euro seicentoottantadue/00) | cad | 0,00 | 682,00 |
| E10.5.02.035.b | completo di chiusura a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata (Euro seicentoquaranta/17) | cad | 0,00 | 640,17 |
| E10.5.02.036 | Contenitore portarifiuti realizzato in calcestruzzo con graniglia e fibre sintetiche armato, superficie esterna bocciardata, coperchio in materiale plastico riciclabile dotato di serratura e cerniere in acciaio inox, anello portasacco con fessure laterali per l'introduzione dei rifiuti, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: | | 0,00 | |
| E10.5.02.036.a | di forma quadrata con spigoli arrotondati, capacità 45 l, dimensioni 48 x 48 cm, altezza 80 cm (Euro quattrocentoventidue/67) | cad | 0,00 | 422,67 |
| E10.5.02.036.b | di forma circolare, capacità 90 l, dimensioni Ø 60 cm, altezza 100 cm (Euro cinquecentosettantatre/25) | cad | 0,00 | 573,25 |
| E10.5.03 | FIORIERE | | 0,00 | |
| E10.5.03.037 | Fioriera in listoni di legno di pino trattato con impregnante atossico per esterni, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: | | 0,00 | |
| E10.5.03.037.a | 580 x 340 mm, altezza 480 mm (Euro centosettantotto/55) | cad | 0,00 | 178,55 |
| E10.5.03.037.b | 750 x 750 mm, altezza 540 mm, fondo rialzato | cad | 0,00 | 478,98 |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|--------|
| E10.5.03.038 | (Euro quattrocentosettantotto/98) Fioriera in listoni di legno di pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: | | 0,00 | |
| E10.5.03.038.a | triangolare, lato 640 mm (Euro duecentosessantanove/61) | cad | 0,00 | 269,61 |
| E10.5.03.038.b | 600 x 600 mm (Euro trecentocinquantasei/69) | cad | 0,00 | 356,69 |
| E10.5.03.038.c | 1150 x 600 mm (Euro cinquecentoquarantacinque/57) | cad | 0,00 | 545,57 |
| E10.5.03.038.d | esagonale, lato 1200 mm (Euro settecentodiciannove/71) | cad | 0,00 | 719,71 |
| E10.5.03.039 | Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: rettangolare: | | 0,00 | |
| E10.5.03.039.a | 100 x 40 x 45 cm, peso 150 kg (Euro novantuno/39) | cad | 0,00 | 91,39 |
| E10.5.03.039.b | 100 x 50 x 50 cm, peso 200 kg (Euro centocinquantuno/92) | cad | 0,00 | 151,92 |
| E10.5.03.039.c | 150 x 50 x 50 cm, peso 275 kg (Euro duecentoundici/90) | cad | 0,00 | 211,90 |
| E10.5.03.039.d | 200 x 50 x 50 cm, peso 350 kg (Euro duecentocinquantasei/91) | cad | 0,00 | 256,91 |
| E10.5.03.040 | Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: rotonda: | | 0,00 | |
| E10.5.03.040.a | Ø 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg (Euro duecentoventi/98) | cad | 0,00 | 220,98 |
| E10.5.03.040.b | Ø 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg | cad | 0,00 | 252,90 |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|----------|
| E10.5.03.041 | (Euro duecentocinquantadue/90) Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: circolare: | | 0,00 | |
| E10.5.03.041.a | Ø esterno 60 cm, altezza media 40 cm, peso 110 kg (Euro duecentosettantadue/55) | cad | 0,00 | 272,55 |
| E10.5.03.041.b | Ø esterno 80 cm, altezza media 60 cm, peso 410 kg (Euro quattrocentonovanta/82) | cad | 0,00 | 490,82 |
| E10.5.03.041.c | Ø esterno 120 cm, altezza media 60 cm, peso 910 kg (Euro settecentosessantasei/76) | cad | 0,00 | 766,76 |
| E10.5.03.041.d | Ø esterno 160 cm, altezza media 60 cm, peso 1500 kg (Euro millequindici/92) | cad | 0,00 | 1.015,92 |
| E10.5.03.041.e | Ø esterno 200 cm, altezza media 60 cm, peso 2110 kg (Euro milletrecentoquarantatre/33) | cad | 0,00 | 1.343,33 |
| E10.5.03.042 | Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: ovale: | | 0,00 | |
| E10.5.03.042.a | lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 kg (Euro seicentoquarantotto/35) | cad | 0,00 | 648,35 |
| E10.5.03.042.b | lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg (Euro ottocentocinquantadue/21) | cad | 0,00 | 852,21 |
| E10.5.03.043 | Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: semicircolare, dimensioni 50 x 80 cm, peso 240 kg | | 0,00 | |
| E10.5.03.043 | (Euro trecentosessantasette/27) | cad | 0,00 | 367,27 |
| E10.5.03.044 | Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: con seduta in elementi di legno di larice trattato di larghezza 30 cm e spessore 10 cm: | | 0,00 | |
| E10.5.03.044.a | fioriera circolare Ø 120 cm, peso 950 kg (Euro duemilacentotrentotto/39) | cad | 0,00 | 2.138,39 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|----------|
| E10.5.03.044.b | fioriera circolare Ø 160 cm, peso 1350 kg (Euro duemilasettecentodiciotto/05) | cad | 0,00 | 2.718,05 |
| E10.5.03.044.c | fioriera ovale 260 x 140 cm, peso 920 kg (Euro duemilaottocentosessantasei/31) | cad | 0,00 | 2.866,31 |
| E10.5.04 | DISSUASORI | | 0,00 | |
| E10.5.04.045 | Dissuasore conico con sommità arrotondata e con anello all'estremità superiore per aggancio catena, compreso ogni onere e magistero per la fornitura e il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: in cls grigio: | | 0,00 | |
| E10.5.04.045.a | altezza 25 cm, Ø 32 cm, peso 45 kg (Euro centosette/81) | cad | 0,00 | 107,81 |
| E10.5.04.045.b | altezza 40 cm, Ø 40 cm, peso 115 kg (Euro centoventotto/40) | cad | 0,00 | 128,40 |
| E10.5.04.045.c | altezza 50 cm, Ø 50 cm, peso 200 kg (Euro centotrentasette/67) | cad | 0,00 | 137,67 |
| E10.5.04.045.d | altezza 100 cm, Ø 43 cm, peso 300 kg (Euro duecentoquarantotto/87) | cad | 0,00 | 248,87 |
| E10.5.04.046 | Dissuasore conico con sommità arrotondata e con anello all'estremità superiore per aggancio catena, compreso ogni onere e magistero per la fornitura e il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: in cls grigio, con fascia intermedia in rame: | | 0,00 | |
| E10.5.04.046.a | altezza 72 cm, Ø 32 cm, peso 200 kg (Euro duecentoventisette/25) | cad | 0,00 | 227,25 |
| E10.5.04.046.b | altezza 72 cm, Ø 40 cm, peso 210 kg (Euro duecentoventisette/25) | cad | 0,00 | 227,25 |
| E10.5.04.047 | Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale, zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione dopo aver predisposto un foro di Ø 10 cm e profondità 30 cm: con bussola: | | 0,00 | |
| E10.5.04.047.a | altezza 90 cm, Ø 10 cm, peso 15 kg (Euro duecentoottantatre/87) | cad | 0,00 | 283,87 |
| E10.5.04.047.b | altazza 90 cm, Ø 10 cm, peso 21 kg | cad | 0,00 | 315,79 |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|--------|
| E10.5.04.047.c | (Euro trecentoquindici/79) altezza 90 cm, Ø 10 cm, peso 21 kg, con anelli per aggancio catena | cad | 0,00 | 393,01 |
| E10.5.04.048 | (Euro trecentonovantatre/01) Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale, zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione dopo aver predisposto un foro di Ø 10 cm e profondità 30 cm: senza bussola: | | 0,00 | |
| E10.5.04.048.a | altezza 90 cm, Ø 10 cm, peso 15 kg | cad | 0,00 | 225,19 |
| E10.5.04.048.b | (Euro duecentoventicinque/19) altezza 90 cm, Ø 10 cm, peso 21 kg | cad | 0,00 | 302,41 |
| E10.5.04.048.c | (Euro trecentodue/41) altezza 90 cm, Ø 10 cm, peso 21 kg, con anelli per aggancio catena | cad | 0,00 | 334,32 |
| E10.5.04.049 | (Euro trecentotrentaquattro/32) Dissuasore in ghisa sferoidale, zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione dopo aver predisposto un foro di Ø 10 cm e profondità 30 cm: con bussola: | | 0,00 | |
| E10.5.04.049.a | altezza 27 cm, Ø 34 cm, peso 34 kg | cad | 0,00 | 419,78 |
| E10.5.04.049.b | (Euro quattrocentodiciannove/78) altezza 32 cm, Ø 30 cm, peso 25 kg | cad | 0,00 | 419,78 |
| E10.5.04.050 | (Euro quattrocentodiciannove/78) Dissuasore in ghisa sferoidale, zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione dopo aver predisposto un foro di Ø 10 cm e profondità 30 cm: senza bussola: | | 0,00 | |
| E10.5.04.050.a | altezza 27 cm, Ø 34 cm, peso 34 kg | cad | 0,00 | 361,09 |
| E10.5.04.050.b | (Euro trecentosessantuno/09) altezza 32 cm, Ø 30 cm, peso 25 kg | cad | 0,00 | 361,09 |
| E10.5.05 | FONTANELLE | | 0,00 | |
| E10.5.05.051 | (Euro trecentosessantuno/09) Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, larghezza 43 cm, profondità 47 cm, altezza 110 cm, peso 115 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a parete ed il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico | cad | 0,00 | 154,65 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|----------|
| E10.5.05.052 | (Euro centocinquantaquattro/65) Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, dimensioni 50 x 65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico | cad | 0,00 | 306,48 |
| E10.5.05.053 | (Euro trecentosei/48) Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico | cad | 0,00 | 939,01 |
| E10.5.05.054 | (Euro novecentotrentanove/01) Fontana in granito grigio o rosa, con vasca di raccolta acqua, lavorata a mano con superficie martellinata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base ed il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico, delle seguenti dimensioni: | | 0,00 | |
| E10.5.05.054.a | vasca ovale 62 x 65 cm, profondità 30 cm, altezza totale 110 cm, peso 200 kg circa | cad | 0,00 | 643,26 |
| E10.5.05.054.b | (Euro seicentoquarantatre/26) vasca tonda Ø 57 cm, profondità 30 cm, altezza totale 100 cm, peso 200 kg circa | cad | 0,00 | 595,39 |
| E10.5.05.054.c | (Euro cinquecentonovantacinque/39) vasca rettangolare 70 x 60 cm, profondità 45 cm, altezza totale 120 cm, peso 300 kg circa | cad | 0,00 | 667,20 |
| E10.5.05.054.c | (Euro seicentosessantasette/20) | | | |
| E10.5.09 | ATTREZZATURE LUDICHE | | | |
| E10.5.09.072 | Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: | | | |
| E10.5.09.072.a | altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni d'ingombro 2100 x 600 mm | cad | 0,00 | 450,25 |
| E10.5.09.072.b | (Euro quattrocentocinquanta/25) altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4200 x 1000 mm | cad | 0,00 | 1.333,79 |
| E10.5.09.072.c | (Euro milletrecentotrentatre/79) altezza 2400 mm, lunghezza 3300 mm, dimensioni d'ingombro 3500 x 1760 mm | cad | 0,00 | 1.371,70 |
| E10.5.09.072.d | (Euro milletrecentosettantuno/70) altezza 2800 mm, lunghezza 4500 mm, dimensioni d'ingombro 4730 x 1760 mm | | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|----------|
| E10.5.09.073 | (Euro milleottocentodie/47) Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: | cad | 0,00 | 1.802,47 |
| E10.5.09.073.a | con pista in vetroresina, altezza piano calpestio 1.600 mm, altezza totale 2.200 mm, lunghezza 3.850 mm, dimensioni d'ingombro 4.400 × 1.200 mm (Euro millequattrocentosedici/47) | cad | 0,00 | 1.416,47 |
| E10.5.09.073.b | con pista a onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1.100 mm, altezza totale 2.300 mm, lunghezza 2.700 mm, dimensioni d'ingombro 3.200 × 800 mm (Euro duemilacentosessantasette/61) | cad | 0,00 | 2.167,61 |
| E10.5.09.073.c | con pista a doppia onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1.600 mm, altezza totale 2.750 mm, lunghezza 3.750 mm, dimensioni d'ingombro 3.800 × 800 mm (Euro duemilacinquecentoottantasei/05) | cad | 0,00 | 2.586,05 |
| E10.5.09.073.d | con castelletto, mancorrenti dello stesso legno, protezioni laterali in laminato colorato, tetto in vetroresina colorata, pista in vetroresina, altezza totale 3.700 mm, lunghezza pista 3.000 mm, dimensioni d'ingombro 5.000 × 1.200 mm (Euro tremilaseicentoventi/04) | cad | 0,00 | 3.620,04 |
| E10.5.09.073.e | bifacciale completa di prese CEE diritte, grado di protezione IP 66, con coperchietto di protezione, 6 prese CEE 2P+T 16 A e 2 prese 3P+N+T 16 A, 2 centralini modulari completi di guida DIN, con sezionatore generale 4P 63 A, 6 interruttori magnetoremissi 1P+N In 6 A, 2 interruttori magnetoremissi 4P In 6 A, 6 interruttori differenziali bipolari e 2 tetrapolari, In 25 A - Id 0,03 A (Euro duemilacentoottantuno/64) | cad | 0,00 | 2.181,64 |
| E10.5.09.073.f | monofacciale completa di 4 prese CEE diritte, 2P+T 16A, grado di protezione IP 44, con coperchietto di protezione, centralino completo di guida DIN, con sezionatore generale 4P 63 A, 4 interruttori magnetoremissi 1P+N In 6 A, 4 interruttori differenziali 2P In 25 A, Id 0,03 A, completa di impianto idrico attacco 1/2" e rubinetto di erogazione 1/2" (Euro milleseicentotantannove/84) | cad | 0,00 | 1.679,84 |
| E10.5.09.073.g | bifacciale completa di 8 prese CEE diritte, 2P+T 16 A, grado di protezione IP 44, con coperchietto di protezione, centralino completo di guida DIN, con sezionatore generale 4P 63 A, 4 interruttori magnetoremissi 1P+N In 6 A, 4 interruttori differenziali 2P In 25 A, Id 0,03 A, completa di impianto idrico con attacco 1/2" e due rubinetti di erogazione 1/2" (Euro duemiladuecentotantotto/04) | cad | 0,00 | 2.278,04 |
| E10.5.09.074 | Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antisciacchiamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 4.000 × 2.500 × 2.600 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: | | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|----------|
| E10.5.09.074.a | con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345 × 455 × 215 mm (Euro millequattrocentotredici/38) | cad | 0,00 | 1.413,38 |
| E10.5.09.074.b | con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 × 450 × 30 mm (Euro millecenotnovantasette/95) | cad | 0,00 | 1.197,95 |
| E10.5.09.075 | Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90 × 90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100 × 200 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: dimensioni d'ingombro 2.580 × 1.840 × 2.300 mm: | | | |
| E10.5.09.075.a | con un seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 345 × 455 × 215 mm (Euro novecentosessantasei/26) | cad | 0,00 | 966,26 |
| E10.5.09.075.b | con un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 235 × 450 × 30 mm (Euro ottocentotnovantasette/57) | cad | 0,00 | 897,57 |
| E10.5.09.076 | Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90 × 90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100 × 200 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: dimensioni d'ingombro 4000 × 1600 × 2300 mm: | | | |
| E10.5.09.076.a | con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 × 450 × 30 mm (Euro milletrecentoquattordici/41) | cad | 0,00 | 1.314,41 |
| E10.5.09.076.b | con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345 × 455 × 215 mm (Euro millecenocinquantacinque/44) | cad | 0,00 | 1.155,44 |
| E10.5.09.077 | Altalena con struttura laterale in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90 × 90 mm, trave superiore in acciaio zincato a caldo sezione rettangolare 120 × 60 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 3.800 × 2.200 × 2.400 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: | | | |
| E10.5.09.077.a | con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 × 450 × 30 mm (Euro milleduecentoventiquattro/27) | cad | 0,00 | 1.224,27 |
| E10.5.09.077.b | con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di | | | |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|----------|
| E10.5.09.078 | 345 × 455 × 215 mm (Euro millequattrocentosessantadue/72) Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 60 mm, spessore 4 mm, uniti da piastre stampate di spessore 5 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 3.000 × 2.000 × 2.600 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: | cad | 0,00 | 1.462,72 |
| E10.5.09.078.a | con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 × 450 × 30 mm (Euro milleduecentotrenta/84) | cad | 0,00 | 1.230,84 |
| E10.5.09.078.b | con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345 × 455 × 30 mm (Euro milletrecentocinquantaquattro/18) | cad | 0,00 | 1.354,18 |
| E10.5.09.079 | Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1.300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: | | | |
| E10.5.09.079.a | a due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante, lunghezza trave oscillante 4.000 mm, altezza fuori terra 900 mm, larghezza 1.000 mm (Euro ottocentootto/08) | cad | 0,00 | 808,08 |
| E10.5.09.079.b | a quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante; lunghezza trave oscillante 5.000 mm, altezza fuori terra 900 mm, larghezza 1.000 mm (Euro ottocentoottantacinque/37) | cad | 0,00 | 885,37 |
| E10.5.09.080 | Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80 × 40 mm, base d'appoggio per movimento centrale in tubolare d'acciaio zincato e verniciato, sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235 × 450 × 30 mm, fissati alle estremità della trave oscillante, maniglie di tenuta in acciaio zincato e verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176; dimensioni d'ingombro: lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: | | | |
| E10.5.09.080.a | con due sedili (Euro seicentouno/99) | cad | 0,00 | 601,99 |
| E10.5.09.080.b | con quattro sedili (Euro settecentonove/66) | cad | 0,00 | 709,66 |
| E10.5.09.081 | Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiatesta in teflon, sella in multistrato | | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|----------|
| | antidrucciolo, molla antischiacciamento per l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, compresi l'assemblaggio, il fissaggio con piastra in acciaio zincato ed il reinterro: in multistrato di betulla, ad un posto (Euro quattrocentosessantuno/67) | cad | 0,00 | 461,67 |
| E10.5.09.082 | Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiatesta in teflon, sella in multistrato antidrucciolo, molla antischiacciamento per l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, compresi l'assemblaggio, il fissaggio con piastra in acciaio zincato ed il reinterro: in multistrato di okumè: | | | |
| E10.5.09.082.a | ad un posto (Euro seicentonovantasei/69) | cad | 0,00 | 696,69 |
| E10.5.09.082.b | a due posti (Euro millecinquecentoquattro/14) | cad | 0,00 | 1.504,14 |
| E10.5.09.083 | Giostra rotonda composta da piattaforma antidrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1.750 mm, altezza 750 mm; in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: pedana in legno multistrato marino di okumè con superficie antidrucciolo: | | | |
| E10.5.09.083.a | con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato (Euro millequattrocentoquarantacinque/35) | cad | 0,00 | 1.445,35 |
| E10.5.09.083.b | con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato (Euro millesettecentoquarantotto/86) | cad | 0,00 | 1.748,86 |
| E10.5.09.084 | Giostra rotonda composta da piattaforma antidrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1.750 mm, altezza 750 mm; in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: piattaforma in vetroresina antidrucciolo: | | | |
| E10.5.09.084.a | con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato (Euro millecinquecentosessantasei/28) | cad | 0,00 | 1.566,28 |
| E10.5.09.084.b | con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato | cad | 0,00 | 1.819,57 |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|----------|
| E10.5.09.085 | (Euro milleottocentodiciannove/57) Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm, attraversamento in pali tondi, diametro 80 mm, catene in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: lunghezza 4.000 mm, larghezza 800 mm, altezza 1.000 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto | cad | 0,00 | 1.446,30 |
| E10.5.09.086 | (Euro millequattrocentoquarantasei/30) Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato colorato, telaio di rinforzo in acciaio zincato ricoperto da listelli di legno, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro lunghezza 4.000 mm, larghezza 1.300 mm, altezza 400 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto | cad | 0,00 | 1.708,05 |
| E10.5.09.087 | (Euro millesettecentootto/05) Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140 × 35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: preassemblato: | | | |
| E10.5.09.087.a | lunghezza 1.000 mm (Euro seicentosessantasette/16) | cad | 0,00 | 667,16 |
| E10.5.09.087.b | lunghezza 1.500 mm (Euro settecentodiciotto/14) | cad | 0,00 | 718,14 |
| E10.5.09.087.c | lunghezza 2.000 mm (Euro ottocentocinquantaquattro/63) | cad | 0,00 | 854,63 |
| E10.5.09.088 | Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140 × 35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: assemblato in opera: | | | |
| E10.5.09.088.a | lunghezza 1.000 mm (Euro settecentocinquantanove/38) | cad | 0,00 | 759,38 |
| E10.5.09.088.b | lunghezza 1.500 mm (Euro ottocentodieci/36) | cad | 0,00 | 810,36 |
| E10.5.09.088.c | lunghezza 2.000 mm (Euro novecentoquarantasei/85) | cad | 0,00 | 946,85 |
| E10.5.09.089 | Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90 × 90 mm, rete in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, | | | |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|----------|
| E10.5.09.090 | maglia 300 × 300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: lunghezza 1.700 mm, larghezza 1.100 mm, altezza 1.500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto (Euro millequarantadue/23) | cad | 0,00 | 1.042,23 |
| E10.5.09.090.a | Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: fissa, costituita da tavola orizzontale con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190 × 2.500 mm, altezza 400 mm (Euro centonovantaquattro/65) | cad | 0,00 | 194,65 |
| E10.5.09.090.b | oscillante su telaio metallico sorretto da due paletti e due copertoni ammortizzatori, dimensioni 600 × 3.000 mm, altezza 400 mm (Euro trecentocinquantotto/55) | cad | 0,00 | 358,55 |
| E10.5.09.091 | Mini palestra costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione quadrata 900 × 900 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una fune di arrampicata in nylon, due anelli in acciaio zincato e verniciato, una pertica di risalita in acciaio inox, spalliera con controtelaio in listoni di pino delle dimensioni di 45 × 90 × 220 mm e pioli tondi in legno di iroko, una barra trasversale in acciaio inox; diametro dell'intera struttura 2.600 mm, altezza 2.300 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto (Euro millenovecentosettantatre/65) | cad | 0,00 | 1.973,65 |
| E10.5.09.092 | Palestra esagonale costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione tonda diametro 120 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una fune di arrampicata in nylon con rinforzo in acciaio, un trapezio in legno di iroko sorretto da due funi in corda di nylon con rinforzo in acciaio, una pertica di risalita in acciaio inox, spalliera pioli tondi in legno di iroko, una barra trasversale in acciaio inox; diametro dell'intera struttura 4.000 mm, altezza 2.500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto (Euro duemilanovecentoquattordici/31) | cad | 0,00 | 2.914,31 |
| E10.5.09.093 | Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, conforme alle norme UNI EN 1176, costituita da struttura portante in pali di sezione quadrata 90 × 90 mm, piano di calpestio in legno perlinato ad incastri maschio-femmina, tetto a due falde in tavole battentate collegate da rinforzo centrale in laminato colorato e rinforzi intermedi in legno, due panche, un tavolo, due pareti laterali ed una di fondo in mezzi tondi dello stesso legno, dimensioni dell'intera struttura: lunghezza 2.000 mm, larghezza 1.500 mm, altezza fuori terra 2.000 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto (Euro milleottocentosei/93) | cad | 0,00 | 1.806,93 |
| E10.5.09.094 | Struttura gioco modulare con struttura portante in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una torre con tetto in vetroresina, altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antisciacchiamento un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto e trave superiore di sostegno in legno lamellare, una scala di salita a gradini, uno scivolo con spondine in vetroresina di lunghezza 3.000 mm, una pertica di risalita in acciaio inox, una spalliera svedese a pioli in legno di iroko di larghezza 1.000 mm ed altezza di 1.600 mm; dimensioni dell'intera struttura 4.800 × 5.350 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto | cad | 0,00 | 3.647,42 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|--------------|---|------|-----------|-----------|
| E10.5.09.095 | (Euro tremilaseicentoquarantasette/42) Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini, un ponte mobile inclinato, uno scivolo con sponde in multistrato marino e pista in acciaio inox, dimensioni dell'intera struttura 9.400 × 1.300 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto | cad | 0,00 | 7.080,96 |
| E10.5.09.096 | (Euro settemilaottanta/96) Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini, un ponte mobile inclinato, uno scivolo con sponde in vetroresina, dimensioni dell'intera struttura 9.400 × 1.200 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto | cad | 0,00 | 5.412,22 |
| E10.5.09.097 | (Euro cinquemilaquattrocentododici/22) Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini, un ponte mobile inclinato, due scivoli con sponde in multistrato marino e pista in acciaio inox, dimensioni dell'intera struttura 4.800 × 5.600 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto | cad | 0,00 | 8.995,59 |
| E10.5.09.098 | (Euro ottomilanovecentonovantacinque/59) Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino, una scala di salita a gradini, una corda di risalita, un ponte mobile inclinato, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, due scivoli con sponde in vetroresina, una fune di arrampicata in nylon; dimensioni dell'intera struttura 9.500 × 9.500 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto | cad | 0,00 | 14.373,23 |
| E10.5.09.099 | (Euro quattordicimilatrecentosettantatre/23) Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato, una scala di salita a gradini, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, un ponte mobile inclinato, due scivoli in vetroresina con sponde, una pertica di risalita in acciaio inox, una sartia in rete di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una scala con pioli in legno di iroko; dimensioni dell'intera struttura 9.900 × 7.000 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto | cad | 0,00 | 14.243,36 |
| E10.5.09.100 | (Euro quattordicimiladuecentoquarantatre/36) Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: quattro torrette di cui due alte e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato, una scala di salita a gradini, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, un ponte mobile inclinato, un tunnel di attraversamento tra due torrette del diametro interno 650 mm, un'altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antisciacchiamento un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto e trave superiore di sostegno in legno lamellare, due scivoli in vetroresina con sponde, una pertica di risalita in acciaio inox, una sartia in rete di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una scala con pioli in legno di iroko; | | | |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|-----------|
| | dimensioni dell'intera struttura 9.000 × 9.500 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e rispetto | cad | 0,00 | 17.823,54 |
| | (Euro diciassettemilaottocentoventitre/54) | | | |
| E10.5.10 | PAVIMENTAZIONI PER AREE GIOCO | | | |
| | | | | |
| E10.5.10.101 | Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al 100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni di 100 × 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su terreno (erba, ghiaio, terra), incollando, con collante specifico, soltanto tra loro i bordi delle piastre, previa preparazione del sottofondo con stesura di strato di sabbia dello spessore di almeno 3 cm, con formazione di adeguata pendenza per lo scolo delle acque di superficie: rossa: | | | |
| | | | | |
| E10.5.10.101.a | spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/m ² | mq | 0,00 | 42,83 |
| | (Euro quarantadue/83) | | | |
| E10.5.10.101.b | spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/m ² | mq | 0,00 | 45,35 |
| | (Euro quarantacinque/35) | | | |
| E10.5.10.101.c | spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/m ² | mq | 0,00 | 50,33 |
| | (Euro cinquanta/33) | | | |
| E10.5.10.102 | Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al 100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni di 100 × 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su terreno (erba, ghiaio, terra), incollando, con collante specifico, soltanto tra loro i bordi delle piastre, previa preparazione del sottofondo con stesura di strato di sabbia dello spessore di almeno 3 cm, con formazione di adeguata pendenza per lo scolo delle acque di superficie: grigia o verde: | | | |
| | | | | |
| E10.5.10.102.a | spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/m ² | mq | 0,00 | 97,78 |
| | (Euro novantasette/78) | | | |
| E10.5.10.102.b | spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/m ² | mq | 0,00 | 130,11 |
| | (Euro centotrenta/11) | | | |
| E10.5.10.102.c | spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/m ² | mq | 0,00 | 155,41 |
| | (Euro centocinquantacinque/41) | | | |
| E10.5.10.103 | Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al 100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni di 100 × 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su altra pavimentazione (cemento, porfido, piastrelle, asfalto ecc.), mediante incollaggio con collante specifico, esclusa eventuale preparazione del supporto: rossa: | | | |
| | | | | |
| E10.5.10.103.a | spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/m ² | mq | 0,00 | 46,09 |
| | | | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|--------|
| E10.5.10.103.b | (Euro quarantasei/09) spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/m ² (Euro quarantotto/56) | mq | 0,00 | 48,56 |
| E10.5.10.103.c | spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/m ² (Euro cinquantatre/48) | mq | 0,00 | 53,48 |
| E10.5.10.104 | Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al 100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni di 100 x 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su altra pavimentazione (cemento, porfido, piastrelle, asfalto ecc.), mediante incollaggio con collante specifico, esclusa eventuale preparazione del supporto: grigia o verde: | | | |
| E10.5.10.104.a | spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/m ² (Euro centouno/04) | mq | 0,00 | 101,04 |
| E10.5.10.104.b | spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/m ² (Euro centotrentatre/32) | mq | 0,00 | 133,32 |
| E10.5.10.104.c | spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/m ² (Euro centocinquantotto/56) | mq | 0,00 | 158,56 |
| E10.5.10.105 | Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al 100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni di 100 x 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su altra pavimentazione (cemento, porfido, piastrelle, asfalto ecc.), mediante incollaggio con collante specifico, esclusa eventuale preparazione del supporto: rossa: | | 0,00 | |
| E10.5.10.105.a | spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/mq (Euro quarantasette/62) | mq | 0,00 | 47,62 |
| E10.5.10.105.b | spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/mq (Euro cinquanta/13) | mq | 0,00 | 50,13 |
| E10.5.10.105.c | spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/mq (Euro cinquantacinque/37) | mq | 0,00 | 55,37 |
| E10.5.10.106 | Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al 100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni di 100 x 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su altra pavimentazione (cemento, porfido, piastrelle, asfalto ecc.), mediante incollaggio con collante specifico, esclusa eventuale preparazione del supporto: grigia o verde: | | 0,00 | |
| E10.5.10.106.a | spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/mq | mq | 0,00 | 103,53 |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|--------|
| E10.5.10.106.b | (Euro centotre/53) spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/mq (Euro centotrentasei/36) | mq | 0,00 | 136,36 |
| E10.5.10.106.c | spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/mq (Euro centosessantadue/27) | mq | 0,00 | 162,27 |
| E10.5.15 | PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI | | 0,00 | |
| E10.5.15.167 | Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali per formazione di percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelive e carrabili, spessore totale 35 mm, in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a parte, nelle seguenti dimensioni e tipologie: grigio naturale: | | 0,00 | |
| E10.5.15.167.a | svolta ad angolo, 600 x 600 mm (Euro quarantacinque/17) | cad | 0,00 | 45,17 |
| E10.5.15.167.b | incrocio, 600 x 600 mm (Euro quarantacinque/17) | cad | 0,00 | 45,17 |
| E10.5.15.167.c | pericolo valicabile, 600 x 400 mm (Euro trentotto/04) | cad | 0,00 | 38,04 |
| E10.5.15.167.d | arresto pericolo, 400 x 400 mm (Euro sessanta/61) | mq | 0,00 | 60,61 |
| E10.5.15.167.e | attenzione servizio, 400 x 300 mm (Euro settantadue/12) | mq | 0,00 | 72,12 |
| E10.5.15.167.f | rettilineo, 400 x 300 mm (Euro cinquantanove/24) | mq | 0,00 | 59,24 |
| E10.5.15.168 | Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali per formazione di percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelive e carrabili, spessore totale 35 mm, in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a parte, nelle seguenti dimensioni e tipologie: rosso: | | 0,00 | |
| E10.5.15.168.a | svolta ad angolo, 600 x 600 mm | cad | 0,00 | 47,01 |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|--------|
| E10.5.15.168.b | (Euro quarantasette/01) incrocio, 600 x 600 mm (Euro quarantasette/01) | cad | 0,00 | 47,01 |
| E10.5.15.168.c | pericolo valicabile, 600 x 400 mm (Euro trentanove/88) | cad | 0,00 | 39,88 |
| E10.5.15.168.d | arresto pericolo, 400 x 400 mm (Euro sessantadue/45) | mq | 0,00 | 62,45 |
| E10.5.15.168.e | attenzione servizio, 400 x 300 mm (Euro settantatre/96) | mq | 0,00 | 73,96 |
| E10.5.15.168.f | rettilineo, 400 x 300 mm (Euro sessantuno/08) | mq | 0,00 | 61,08 |
| E10.5.15.169 | Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali per formazione di percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelive e carrabili, spessore totale 35 mm, in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a parte, nelle seguenti dimensioni e tipologie: giallo o bianco: | | 0,00 | |
| E10.5.15.169.a | svolta ad angolo, 600 x 600 mm (Euro quarantotto/85) | cad | 0,00 | 48,85 |
| E10.5.15.169.b | incrocio, 600 x 600 mm (Euro quarantotto/85) | cad | 0,00 | 48,85 |
| E10.5.15.169.c | pericolo valicabile, 600 x 400 mm (Euro quarantuno/73) | cad | 0,00 | 41,73 |
| E10.5.15.169.d | arresto pericolo, 400 x 400 mm (Euro sessantaquattro/29) | mq | 0,00 | 64,29 |
| E10.5.15.169.e | attenzione pericolo, 400 x 400 mm (Euro settantacinque/80) | mq | 0,00 | 75,80 |
| E10.5.15.169.f | rettilineo, 400 x 300 mm | mq | 0,00 | 62,92 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|--------|
| E10.5.15.170 | (Euro sessantadue/92) Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzzo vibrocompresso per la formazione di percorsi tattili per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelivi e carrabili, con spessore totale 50 mm in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di porfido sabbia e cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 30 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5, in opera su letto di sabbia con successiva compattazione a mezzo di pistra vibrante, della dimensione di 200 x 200 mm: grigio naturale della seguente tipologia: | | | |
| E10.5.15.170.a | incrocio (Euro sessantasei/89) | mq | 0,00 | 66,89 |
| E10.5.15.170.b | arresto pericolo sinistro/destro (Euro sessantasei/89) | mq | 0,00 | 66,89 |
| E10.5.15.170.c | attenzione servizio (Euro sessantasei/89) | mq | 0,00 | 66,89 |
| E10.5.15.170.d | rettilineo laterale/centrale (Euro sessantasei/89) | mq | 0,00 | 66,89 |
| E10.5.15.171 | Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzzo vibrocompresso per la formazione di percorsi tattili per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelivi e carrabili, con spessore totale 50 mm in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di porfido sabbia e cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 30 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5, in opera su letto di sabbia con successiva compattazione a mezzo di pistra vibrante, della dimensione di 200 x 200 mm: rosso della seguente tipologia: | | | |
| E10.5.15.171.a | incrocio (Euro sessantotto/56) | mq | 0,00 | 68,56 |
| E10.5.15.171.b | arresto pericolo sinistro/destro (Euro sessantotto/56) | mq | 0,00 | 68,56 |
| E10.5.15.171.c | attenzione servizio (Euro sessantotto/56) | mq | 0,00 | 68,56 |
| E10.5.15.171.d | rettilineo laterale/centrale (Euro sessantotto/56) | mq | 0,00 | 68,56 |
| E10.5.15.172 | Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzzo vibrocompresso per la formazione di percorsi tattili per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelivi e carrabili, con spessore totale 50 mm in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di porfido sabbia e cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 30 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5, in opera su letto di sabbia con successiva compattazione a mezzo | | | |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|--------|
| E10.5.15.172.a | di pista vibrante, della dimensione di 200 x 200 mm: giallo o bianco della seguente tipologia: incrocio (Euro settanta/27) | mq | 0,00 | 70,27 |
| E10.5.15.172.b | arresto pericolo sinistro/destro (Euro settanta/27) | mq | 0,00 | 70,27 |
| E10.5.15.172.c | attenzione servizio (Euro settanta/27) | mq | 0,00 | 70,27 |
| E10.5.15.172.d | rettilineo laterale/centrale (Euro settanta/27) | mq | 0,00 | 70,27 |
| E10.5.15.173 | Lastre tattili per esterni in pietra naturale di prima scelta per la formazione di percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, carrabili, spessore totale 40 mm, in opera con malta bastarda su adeguato sottofondo da pagarsi a parte: in basalto lavico, aventi resistenza a carico di rottura monoassiale dopo prove di gelività di 190-200 Mpa, delle seguenti tipologie e dimensioni: | | 0,00 | |
| E10.5.15.173.a | svolta ad angolo, 600 x 600 mm (Euro centotrentasei/35) | cad | 0,00 | 136,35 |
| E10.5.15.173.b | incrocio, 600 x 600 mm (Euro centoventisei/98) | cad | 0,00 | 126,98 |
| E10.5.15.173.c | arresto-pericolo, 200 x 600 mm (Euro sessantadue/38) | cad | 0,00 | 62,38 |
| E10.5.15.173.d | attenzione servizio, 200 x 400 mm (Euro centoventitre/29) | mq | 0,00 | 123,29 |
| E10.5.15.173.e | rettilineo, 300 x 600 mm (Euro centoottantuno/33) | mq | 0,00 | 181,33 |
| E10.5.15.174 | Lastre tattili per esterni in pietra naturale di prima scelta per la formazione di percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, carrabili, spessore totale 40 mm, in opera con malta bastarda su adeguato sottofondo da pagarsi a parte: in quarzite gialla, aventi resistenza a carico di rottura monoassiale dopo prove di gelività di 120-140 Mpa, nelle seguenti tipologie e dimensioni: | | 0,00 | |
| E10.5.15.174.a | svolta ad angolo, 600 x 600 mm | cad | 0,00 | 136,35 |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|--------|
| E10.5.15.174.b | (Euro centotrentasei/35) incrocio, 600 x 600 mm | cad | 0,00 | 126,98 |
| E10.5.15.174.c | (Euro centoventisei/98) arresto-pericolo, 200 x 600 mm | cad | 0,00 | 62,98 |
| E10.5.15.174.d | (Euro sessantadue/98) attenzione servizio, 200 x 400 mm | mq | 0,00 | 129,44 |
| E10.5.15.174.e | (Euro centoventinove/44) rettilineo, 300 x 600 mm | mq | 0,00 | 190,96 |
| E10.5.15.175 | Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie in rilievi antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posto in opera con collante poliuretano su pavimento esistente: per interni: | | 0,00 | |
| E10.5.15.175.a | indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 58 cm e lunghezza massima di 13 m, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm | cad | 0,00 | 99,91 |
| E10.5.15.175.b | (Euro novantanove/91) indicazione di svolta ad "L", piastra 59 x 59 cm, divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm | cad | 0,00 | 75,20 |
| E10.5.15.175.c | (Euro settantacinque/20) indicazione incrocio a "T", piastra 59 x 59 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm | cad | 0,00 | 56,73 |
| E10.5.15.175.d | (Euro cinquantasei/73) indicazione di servizio, piastra 59 x 59 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm | cad | 0,00 | 43,23 |
| E10.5.15.175.e | (Euro quarantatre/23) indicazione di servizio, in teli di altezza 40 cm, per uno sviluppo massimo di 15 m | cad | 0,00 | 75,53 |
| E10.5.15.175.f | (Euro settantacinque/53) indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm | | | |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|--------|
| E10.5.15.175.g | (Euro centosei/95) indicazione di arresto/pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 5 mm | cad | 0,00 | 106,95 |
| E10.5.15.176 | (Euro settantacinque/01) Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie in rilievi antiscivolo e scanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posto in opera con collante poliuretanico su pavimento esistente: per esterno: | cad | 0,00 | 75,01 |
| E10.5.15.176.a | indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 58 cm per lunghezza massima di 13 m, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm | cad | 0,00 | 117,65 |
| E10.5.15.176.b | (Euro centodiciassette/65) indicazione di svolta ad "L", piastra 59 x 59 cm, divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm | cad | 0,00 | 88,29 |
| E10.5.15.176.c | (Euro sessantasei/12) indicazione incrocio a "T", piastra 59 x 59 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm | cad | 0,00 | 66,12 |
| E10.5.15.176.d | (Euro quarantanove/93) indicazione di servizio, piastra 59 x 59 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm | cad | 0,00 | 49,93 |
| E10.5.15.176.e | (Euro ottantotto/62) indicazione di servizio, in teli di altezza 40 cm, per uno sviluppo massimo di 15 m | cad | 0,00 | 88,62 |
| E10.5.15.176.f | (Euro centoventisei/57) indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm | cad | 0,00 | 126,57 |
| E10.5.15.176.g | (Euro ottantotto/09) indicazione di arresto/pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 5 mm | cad | 0,00 | 88,09 |
| E10.5.15.177 | Pavimento con superficie a rilievo, costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti; superficie in rilievi e scanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili con la superficie antiscivolo, posto in opera con collante in dispersione acquosa monocomponente per inserimento | | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|------------------|----------------|
| E10.5.15.177.a | nella pavimentazione esistente opportunamente rifilato su sottofondo predisposto perfettamente asciutto: indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 58 cm per lunghezza massima di 13 m, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm (Euro cento/28) | cad | 0,00 0,00 | 100,28 |
| E10.5.15.177.b | indicazione di svolta ad "L", piastra 59 x 59 cm, divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm (Euro settantasei/75) | cad | 0,00 | 76,75 |
| E10.5.15.177.c | indicazione incrocio a "T", piastra 59 x 59 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm (Euro cinquantotto/29) | cad | 0,00 | 58,29 |
| E10.5.15.177.d | indicazione di servizio, piastra 59 x 59 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm (Euro quarantaquattro/78) | cad | 0,00 | 44,78 |
| E10.5.15.177.e | indicazione di servizio, in teli di altezza 40 cm, per uno sviluppo massimo di 15 m (Euro settantasei/88) | cad | 0,00 | 76,88 |
| E10.5.15.177.f | indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm (Euro centonove/11) | cad | 0,00 | 109,11 |
| E10.5.15.177.g | indicazione di arresto/pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 5 mm (Euro settantasei/68) | cad | 0,00 | 76,68 |
| E10.5.16 | RECINZIONI | | 0,00 | |
| E10.5.16.178 | Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali tubolari d'acciaio del Ø di 20 mm provvisti di puntali con decoro in acciaio pressofuso, saldati su due correnti orizzontali in acciaio delle dimensioni di 40 x 8 mm e da piantana costituita da un tubo d'acciaio zincato a caldo con lo stesso decoro degli elementi verticali del pannello, fissata allo stesso tramite ferramenta in acciaio inox, con piastra di base delle dimensioni di 150 x 150 x 6 mm fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane: in acciaio zincato a caldo: | | 0,00 | |
| E10.5.16.178.a | altezza pannello 1.000 mm, Ø piantana 40 mm, interasse 1.920 mm (Euro centonovantaquattro/31) | cad | 0,00 | 194,31 |
| E10.5.16.178.b | altezza pannello 1.200 mm, Ø piantana 40 mm, interasse 1.920 mm | | | |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|--------|
| | (Euro duecentosei/96) | cad | 0,00 | 206,96 |
| E10.5.16.178.c | altezza pannello 1.500 mm, Ø piantana 60 mm, interasse 1.940 mm (Euro duecentodiciannove/35) | cad | 0,00 | 219,35 |
| E10.5.16.178.d | altezza pannello 2.000 mm, Ø piantana 60 mm, interasse 1.940 mm (Euro duecentotrentatre/46) | cad | 0,00 | 233,46 |
| E10.5.16.179 | Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali tubolari d'acciaio del Ø di 20 mm provvisti di puntali con decoro in acciaio pressofuso, saldati su due correnti orizzontali in acciaio delle dimensioni di 40 x 8 mm e da piantana costituita da un tubo d'acciaio zincato a caldo con lo stesso decoro degli elementi verticali del pannello, fissata allo stesso tramite ferramenta in acciaio inox, con piastra di base delle dimensioni di 150 x 150 x 6 mm fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane: in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.: | | 0,00 | |
| E10.5.16.179.a | altezza pannello 1.000 mm, Ø piantana 40 mm, interasse 1.920 mm (Euro duecentodiciotto/35) | cad | 0,00 | 218,35 |
| E10.5.16.179.b | altezza pannello 1.200 mm, Ø piantana 40 mm, interasse 1.920 mm (Euro duecentotrentadue/74) | cad | 0,00 | 232,74 |
| E10.5.16.179.c | altezza pannello 1.500 mm, Ø piantana 60 mm, interasse 1.940 mm (Euro duecentoquarantasei/61) | cad | 0,00 | 246,61 |
| E10.5.16.179.d | altezza pannello 2.000 mm, Ø piantana 60 mm, interasse 1.940 mm (Euro duecentosessantadue/41) | cad | 0,00 | 262,41 |
| E10.5.16.180 | Recinzione in pannelli costituiti da una griglia in tondino d'acciaio del Ø di 5 mm e piatto d'acciaio 25 x 2 mm con maglia 132 x 62 mm, piantana costituita da un piatto 60 x 8 mm d'acciaio zincato a caldo, dotata di alette laterali per il fissaggio del pannello tramite ferramenta in acciaio inox, con piastra di base delle dimensioni di 140 x 60 x 8 mm fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, interasse 2.000 mm: in acciaio zincato a caldo: | | 0,00 | |
| E10.5.16.180.a | altezza pannello 800 mm (Euro novantaquattro/13) | cad | 0,00 | 94,13 |
| E10.5.16.180.b | altezza pannello 1.060 mm (Euro centotre/86) | cad | 0,00 | 103,86 |
| E10.5.16.180.c | altezza pannello 1.200 mm | cad | 0,00 | 108,31 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|--------|
| E10.5.16.180.d | (Euro centootto/31) altezza pannello 1.450 mm (Euro centoventicinque/04) | cad | 0,00 | 125,04 |
| E10.5.16.180.e | altezza pannello 2.000 mm (Euro centosessantadue/53) | cad | 0,00 | 162,53 |
| E10.5.16.181 | Recinzione in pannelli costituiti da una griglia in tondino d'acciaio del Ø di 5 mm e piatto d'acciaio 25 x 2 mm con maglia 132 x 62 mm, piantana costituita da un piatto 60 x 8 mm d'acciaio zincato a caldo, dotata di alette laterali per il fissaggio del pannello tramite ferramenta in acciaio inox, con piastra di base delle dimensioni di 140 x 60 x 8 mm fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, interasse 2.000 mm: in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.: | | 0,00 | |
| E10.5.16.181.a | altezza pannello 800 mm (Euro centoquattordici/08) | cad | 0,00 | 114,08 |
| E10.5.16.181.b | altezza pannello 1.060 mm (Euro centoventotto/35) | cad | 0,00 | 128,35 |
| E10.5.16.181.c | altezza pannello 1.200 mm (Euro centotrentatre/10) | cad | 0,00 | 133,10 |
| E10.5.16.181.d | altezza pannello 1.450 mm (Euro centoquarantanove/03) | cad | 0,00 | 149,03 |
| E10.5.16.181.e | altezza pannello 2.000 mm (Euro centonovantatre/63) | cad | 0,00 | 193,63 |
| E10.5.16.182 | Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali in tubo d'acciaio 15 x 15 mm o 20 x 20 mm fissati con saldatura su elementi orizzontali superiori ed inferiori in tubo di acciaio rispettivamente 30 x 15 mm o 30 x 20 mm, piantana costituita da una coppia di tubi d'acciaio 15 x 15 mm o 20 x 20 mm con tappi superiori piani in pvc con apposite piastre in lamiera per il fissaggio dei pannelli con ferramenta in acciaio inox, con piastra di base fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, interasse 2.050 mm: in acciaio zincato a caldo: | | 0,00 | |
| E10.5.16.182.a | altezza pannello 800 mm (Euro novantasei/78) | cad | 0,00 | 96,78 |
| E10.5.16.182.b | altezza pannello 1.000 mm (Euro centocinque/34) | cad | 0,00 | 105,34 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|--------|
| E10.5.16.182.c | altezza pannello 1.200 mm (Euro centoquattordici/06) | cad | 0,00 | 114,06 |
| E10.5.16.182.d | altezza pannello 1.500 mm (Euro centoquarantuno/50) | cad | 0,00 | 141,50 |
| E10.5.16.182.e | altezza pannello 2.000 mm (Euro centosettanta/18) | cad | 0,00 | 170,18 |
| E10.5.16.183 | Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali in tubo d'acciaio 15 x 15 mm o 20 x 20 mm fissati con saldatura su elementi orizzontali superiori ed inferiori in tubo di acciaio rispettivamente 30 x 15 mm o 30 x 20 mm, piantana costituita da una coppia di tubi d'acciaio 15 x 15 mm o 20 x 20 mm con tappi superiori piani in pvc con apposite piastre in lamiera per il fissaggio dei pannelli con ferramenta in acciaio inox, con piastra di base fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, interasse 2.050 mm: in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.: | | 0,00 | |
| E10.5.16.183.a | altezza pannello 800 mm (Euro centosette/51) | cad | 0,00 | 107,51 |
| E10.5.16.183.b | altezza pannello 1.000 mm (Euro centodiciassette/24) | cad | 0,00 | 117,24 |
| E10.5.16.183.c | altezza pannello 1.200 mm (Euro centoventisei/84) | cad | 0,00 | 126,84 |
| E10.5.16.183.d | altezza pannello 1.500 mm (Euro centocinquantotto/12) | cad | 0,00 | 158,12 |
| E10.5.16.183.e | altezza pannello 2.000 mm (Euro centonovanta/46) | cad | 0,00 | 190,46 |
| E10.5.16.184 | Recinzione in pannelli costituiti da una serie di archetti in tubo d'acciaio con zincatura sendzimir e verniciatura a polveri p.p., Ø 20 mm fissati con saldatura su due correnti orizzontali in tubo d'acciaio Ø 30 mm, piantana costituita da un archetto in tubo d'acciaio Ø 30 mm fissata al pannello tramite ferramenta in acciaio inox con piastra base 250 x 60 x 6 mm fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, interasse 1.920 mm: | | 0,00 | |
| E10.5.16.184.a | altezza pannello 580 mm (Euro centocinque/56) | cad | 0,00 | 105,56 |
| E10.5.16.184.b | altezza pannello 780 mm | cad | 0,00 | 111,13 |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|--------|
| E10.5.16.184.c | (Euro centoundici/13) altezza pannello 980 mm (Euro centoventi/39) | cad | 0,00 | 120,39 |
| E10.5.16.184.d | altezza pannello 1.180 mm (Euro centotrenta/78) | cad | 0,00 | 130,78 |
| E11 | OPERE A VERDE E DI IRRIGAZIONE | | 0,00 | |
| E11.5 | Opere Compiute | | 0,00 | |
| E11.5.08 | IMPIANTI DI IRRIGAZIONE | | 0,00 | |
| E11.5.08.070 | Tubi in polietilene ad alta densità PE 80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari, PN 10 (SDR 13,6), forniti e posti in opera compresi il picchettamento, fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da conteggiare a parte: | | 0,00 | |
| E11.5.08.070.a | Ø esterno 32 mm (Euro tre/36) | cad | 0,00 | 3,36 |
| E11.5.08.070.b | Ø esterno 40 mm (Euro quattro/09) | cad | 0,00 | 4,09 |
| E11.5.08.070.c | Ø esterno 50 mm (Euro cinque/11) | cad | 0,00 | 5,11 |
| E11.5.08.070.d | Ø esterno 63 mm (Euro sei/66) | cad | 0,00 | 6,66 |
| E11.5.08.070.e | Ø esterno 75 mm (Euro otto/95) | cad | 0,00 | 8,95 |
| E11.5.08.070.f | Ø esterno 90 mm (Euro undici/80) | cad | 0,00 | 11,80 |
| E11.5.08.070.g | Ø esterno 110 mm (Euro sedici/08) | cad | 0,00 | 16,08 |
| E11.5.08.071 | Tubi in polietilene a bassa densità per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare | | | |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|--------|
| | e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI 7990, rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari, PN 6, forniti e posti in opera compresi il picchettamento, fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da conteggiare a parte: | | | |
| E11.5.08.071.a | Ø esterno 20 mm (Euro due/28) | cad | 0,00 | 2,28 |
| E11.5.08.071.b | Ø esterno 25 mm (Euro tre/06) | cad | 0,00 | 3,06 |
| E11.5.08.071.c | Ø esterno 32 mm (Euro tre/52) | cad | 0,00 | 3,52 |
| E11.5.08.071.d | Ø esterno 40 mm (Euro quattro/34) | cad | 0,00 | 4,34 |
| E11.5.08.071.e | Ø esterno 50 mm (Euro cinque/51) | cad | 0,00 | 5,51 |
| E11.5.08.071.f | Ø esterno 63 mm (Euro sette/25) | cad | 0,00 | 7,25 |
| E11.5.08.071.g | Ø esterno 75 mm (Euro nove/80) | cad | 0,00 | 9,80 |
| E11.5.08.071.h | Ø esterno 90 mm (Euro tredici/02) | cad | 0,00 | 13,02 |
| E11.5.08.071.i | Ø esterno 110 mm (Euro diciassette/98) | cad | 0,00 | 17,98 |
| E11.5.08.072 | Cavo elettrico unipolare isolato rivestito in pvc per il diretto interrimento atto al collegamento di accessori elettrici funzionanti a 24 V, fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte, sezione 1,5 mmq (Euro due/49) | cad | 0,00 | 2,49 |
| E11.5.08.073 | Elettrovalvola fornita e installata in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, compreso regolatore di flusso; corpo in pvc antiurto FF: | | 0,00 | |
| E11.5.08.073.a | Ø 1" | cad | 0,00 | 98,31 |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|--------|
| E11.5.08.073.b | (Euro novantotto/31) Ø 1 1/2" (Euro centoventisette/93) | cad | 0,00 | 127,93 |
| E11.5.08.073.c | Ø 2" (Euro centocinquantanove/25) | cad | 0,00 | 159,25 |
| E11.5.08.074 | Elettrovalvola fornita e installata in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, compreso regolatore di flusso: corpo in nylon fibra di vetro, Ø 3" FF (Euro trecentotrenta/90) | cad | 0,00 | 330,90 |
| E11.5.08.075 | Elettrovalvola installata in linea, corpo in nylon fibra di vetro trattato anti UV, resistente al gelo, pressione massima di esercizio 13 bar, possibilità di comando manuale, regolazione di flusso, con filtro normale, FF: | | 0,00 | |
| E11.5.08.075.a | Ø 1" (Euro centosessantotto/94) | cad | 0,00 | 168,94 |
| E11.5.08.075.b | Ø 1 1/2" (Euro duecentotré/65) | cad | 0,00 | 203,65 |
| E11.5.08.075.c | Ø 2" (Euro duecentoottantacinque/62) | cad | 0,00 | 285,62 |
| E11.5.08.076 | Irrigatore a martelletto da sottosuolo per medie superfici erbose, a cerchio interno o a settori variabili, posto in opera compreso il collegamento alla tubazione ed il drenaggio con ghiaia, con bocchigli a baionetta (Euro cinquanta/65) | cad | 0,00 | 50,65 |
| E11.5.08.077 | Irrigatore a martelletto fuori terra a cerchio interno o a settori variabili, posto in opera a 30 cm dal piano di campagna compreso il collegamento alle tubazioni (Euro novantanove/14) | cad | 0,00 | 99,14 |
| E11.5.08.078 | Irrigatore a turbina a cerchio interno o a settori variabili, utilizzabile con basse pressioni, posto in opera compreso il collegamento alle tubazioni, attacco 3/4" F, sollevamento 15 cm: | | 0,00 | |
| E11.5.08.078.a | standard (Euro ottantanove/39) | cad | 0,00 | 89,39 |
| E11.5.08.078.b | con valvola di ritegno e torretta inox | cad | 0,00 | 111,89 |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|--------|
| E11.5.08.079 | (Euro centoundici/89) Irrigatore a pistone con carter ed irrigatore in ABS, tubo pneumatico autopulente, bocchigli intercambiabili attacco 1", posto in opera compreso il collegamento alla tubazione: | | 0,00 | |
| E11.5.08.079.a | a cerchio intero (Euro duecentocinquantatre/04) | cad | 0,00 | 253,04 |
| E11.5.08.079.b | a settori variabili (Euro duecentosettantasette/51) | cad | 0,00 | 277,51 |
| E11.5.08.080 | Programmatore elettronico, con selettore per le funzioni base e la scelta del settore e doppia pulsantiera per l'impostazione dei giorni e della frequenza irrigua, ciclo indipendente per settore, da 1 a 4 partenze per settore con intervalli selezionabili, tempi irrigui da 1 a 240 minuti, programma test, programma di soccorso, budget irriguo, comando pompa, incluso trasformatore esterno, massimo 1 elettrovalvola per stazione: | | 0,00 | |
| E11.5.08.080.a | 4 stazioni (Euro centotrentatre/45) | cad | 0,00 | 133,45 |
| E11.5.08.080.b | 6 stazioni (Euro centocinquantuno/67) | cad | 0,00 | 151,67 |
| E11.5.08.080.c | 9 stazioni (Euro centosettantacinque/92) | cad | 0,00 | 175,92 |
| ESU | OPERE DI SICUREZZA | | 0,00 | |
| ESU.3.17 | BAGNI CHIMICI | | 0,00 | |
| ESU.3.17.139 | Bagno chimico conforme alla normativa UNI EN 16194, con struttura in polietilene antiurto, stabilizzato anti UV e interamente riciclabile, composto da base rialzata per la movimentazione, condotta di sfiato e finestrelle per l'areazione, cerniere in polietilene, molla di chiusura porta, tappo a vite per svuotamento acqua pulita residua; pavimento interno antiscivolo; dimensioni 1.100 x 1.200 x 2.450 mm, luce porta 600 x 2.000 mm, colori verde, blu o grigio, illuminazione a led opzionale, con il seguente equipaggiamento interno compresi specchio portarotolo e appendiabiti: | | 0,00 | 0,00 |
| | (Euro zero/00) | | | |
| ESU.5.04 | BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI | | 0,00 | |
| ESU.5.04.012 | Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi | | | |
| | (Euro seicentoquaranta/06) | cad | 640,06 | 640,06 |
| ESU.5.04.013 | Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato a | | | |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|--------|
| | caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40 ÷ 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in pvc, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al D.M. n. 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per piccolo box di cantiere (guardiola, ripostiglio,...) con una finestra e portoncino, con dimensioni 3600 x 2400 mm; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): | | 0,00 | |
| ESU.5.04.013.a | altezza pari a 2400 mm (Euro sessantatre/45) | cad | 63,45 | 63,45 |
| ESU.5.04.013.b | altezza pari a 2700 mm (Euro sessantasei/88) | cad | 66,88 | 66,88 |
| ESU.5.04.019 | Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al D.M. n. 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole,...con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): | | 0,00 | |
| ESU.5.04.019.a | dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm (Euro quarantanove/16) | cad | 49,16 | 49,16 |
| ESU.5.04.019.b | dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm (Euro cinquantuno/45) | cad | 51,45 | 51,45 |
| ESU.5.04.020 | Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi | cad | 359,22 | 359,22 |
| ESU.5.04.022 | Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile | cad | 132,26 | 132,26 |
| ESU.5.10 | SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO | | 0,00 | |
| ESU.5.10.025 | Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, Ø 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sezione 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato | mq | 10,62 | 10,62 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|--------|
| ESU.5.10.026 | (Euro dieci/62) Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: | | 0,00 | |
| ESU.5.10.026.a | altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori (Euro uno/39) | cad | 1,39 | 1,39 |
| ESU.5.10.026.b | altezza 1,20 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori (Euro uno/51) | cad | 1,51 | 1,51 |
| ESU.5.10.026.c | altezza 1,80 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori (Euro uno/62) | cad | 1,62 | 1,62 |
| ESU.5.10.026.d | altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori (Euro uno/76) | cad | 1,76 | 1,76 |
| ESU.5.10.026.e | allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata (Euro sei/13) | cad | 6,13 | 6,13 |
| ESU.5.10.027 | Trasenne modulari per delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: | | 0,00 | |
| ESU.5.10.027.a | modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese (Euro uno/28) | cad | 1,28 | 1,28 |
| ESU.5.10.027.b | modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese (Euro uno/47) | cad | 1,47 | 1,47 |
| ESU.5.10.027.c | modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo del materiale per un mese (Euro uno/79) | cad | 1,79 | 1,79 |
| ESU.5.10.027.d | modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo del materiale per un mese (Euro uno/95) | cad | 1,95 | 1,95 |
| ESU.5.10.027.e | allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo | | | |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|--------|
| | (Euro tre/10) | cad | 3,10 | 3,10 |
| ESU.5.12 | SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI | | | |
| | | | 0,00 | |
| ESU.5.12.046 | Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 392), usato per segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia: | | | |
| | | | 0,00 | |
| ESU.5.12.046.a | costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti | cad | 5,18 | 5,18 |
| | (Euro cinque/18) | | | |
| ESU.5.12.046.b | allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia | cad | 2,23 | 2,23 |
| | (Euro due/23) | | | |
| ESU.5.12.047 | Coni in gomma con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: | | | |
| | | | 0,00 | |
| ESU.5.12.047.a | altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti | cad | 0,42 | 0,42 |
| | (Euro zero/42) | | | |
| ESU.5.12.047.b | altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti | cad | 0,60 | 0,60 |
| | (Euro zero/60) | | | |
| ESU.5.12.047.c | altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti | cad | 1,85 | 1,85 |
| | (Euro uno/85) | | | |
| ESU.5.12.047.d | piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia | cad | 1,86 | 1,86 |
| | (Euro uno/86) | | | |
| ESU.5.12.048 | Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: | | | |
| | | | 0,00 | |
| ESU.5.12.048.a | lato 60 cm, rifrangenza classe I | cad | 1,16 | 1,16 |
| | (Euro uno/16) | | | |
| ESU.5.12.048.b | lato 90 cm, rifrangenza classe I | cad | 2,28 | 2,28 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|--------|
| ESU.5.12.048.c | (Euro due/28) lato 120 cm, rifrangenza classe I (Euro quattro/26) | cad | 4,26 | 4,26 |
| ESU.5.12.048.d | lato 60 cm, rifrangenza classe II (Euro uno/70) | cad | 1,70 | 1,70 |
| ESU.5.12.048.e | lato 90 cm, rifrangenza classe II (Euro tre/44) | cad | 3,44 | 3,44 |
| ESU.5.12.048.f | lato 120 cm, rifrangenza classe II (Euro sei/47) | cad | 6,47 | 6,47 |
| ESU.5.12.049 | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: | | 0,00 | |
| ESU.5.12.049.a | lato 60 cm, rifrangenza classe I (Euro uno/88) | cad | 1,88 | 1,88 |
| ESU.5.12.049.b | lato 90 cm, rifrangenza classe I (Euro quattro/45) | cad | 4,45 | 4,45 |
| ESU.5.12.049.c | lato 60 cm, rifrangenza classe II (Euro tre/05) | cad | 3,05 | 3,05 |
| ESU.5.12.049.d | lato 90 cm, rifrangenza classe II (Euro sette/22) | cad | 7,22 | 7,22 |
| ESU.5.12.050 | Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: | | 0,00 | |
| ESU.5.12.050.a | dimensioni 90 x 135 cm (Euro sette/46) | cad | 7,46 | 7,46 |
| ESU.5.12.050.b | dimensioni 180 x 200 cm (Euro trenta/13) | cad | 30,13 | 30,13 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|--------|
| ESU.5.12.051 | Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I, con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di Ø 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese: | | 0,00 | |
| ESU.5.12.051.a | dimensioni 90 x 250 cm (Euro sedici/05) | cad | 16,05 | 16,05 |
| ESU.5.12.051.b | dimensioni 135 x 180 cm (Euro sedici/60) | cad | 16,60 | 16,60 |
| ESU.5.12.052 | Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I, con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese (Euro ventitre/71) | cad | 23,71 | 23,71 |
| ESU.5.12.053 | Segnale mobile di preavviso 360 x 220 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 400), formato dalla composizione di tre cartelli (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere) in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm e rifrangenza classe II, con 5 luci gialle lampeggianti di Ø 230 mm sul perimetro del cartello, posto su apposito veicolo o carrello da pagare a parte; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese (Euro centonovantasette/25) | cad | 197,25 | 197,25 |
| ESU.5.12.054 | Segnale mobile di protezione 360 x 220 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 401), costituito da pannello in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm e rifrangenza classe II a strisce bianche e rosse contenente segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientabile, integrato con 23 luci di colore giallo lampeggianti posto su apposito veicolo o carrello da pagare a parte; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese (Euro duecentoquattro/05) | cad | 204,05 | 204,05 |
| ESU.5.12.055 | Segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 398) in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm, con freccia orientabile; costo di utilizzo per un mese: | | 0,00 | |
| ESU.5.12.055.a | dimensioni 90 x 90 cm (Euro sei/34) | cad | 6,34 | 6,34 |
| ESU.5.12.055.b | dimensioni 135 x 135 cm (Euro tredici/88) | cad | 13,88 | 13,88 |
| ESU.5.12.065 | Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo del palo per un mese: Ø del palo pari a 60 mm: | | 0,00 | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|--------|
| ESU.5.12.065.a | altezza 2 m (Euro zero/91) | cad | 0,91 | 0,91 |
| ESU.5.12.065.b | altezza 3 m (Euro uno/05) | cad | 1,05 | 1,05 |
| ESU.5.12.065.c | altezza 3,30 m (Euro uno/16) | cad | 1,16 | 1,16 |
| ESU.5.12.065.d | altezza 3,50 m (Euro uno/22) | cad | 1,22 | 1,22 |
| ESU.5.12.065.e | altezza 6 m (Euro due/10) | cad | 2,10 | 2,10 |
| ESU.5.12.066 | Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato con 300 kg di cemento per mc, compreso scavo, esclusa la fornitura del palo (Euro centosessantanove/90) | mc | 169,90 | 169,90 |
| ESU.5.12.067 | Basamento in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica temporanea nei cantieri stradali, non inclusa nel prezzo: circolare con canotto a vite per pali Ø 48 e 60 mm: | | 0,00 | |
| ESU.5.12.067.a | costo di utilizzo del materiale per un mese (Euro uno/03) | cad | 1,03 | 1,03 |
| ESU.5.12.067.b | posizionamento in opera e successiva rimozione (Euro uno/02) | cad | 1,02 | 1,02 |
| ESU.5.12.068 | Basamento in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica temporanea nei cantieri stradali, non inclusa nel prezzo: quadrato con innesto per pali quadrati 35 x 35 mm: | | 0,00 | |
| ESU.5.12.068.a | costo di utilizzo del materiale per un mese (Euro quattro/51) | cad | 4,51 | 4,51 |
| ESU.5.12.068.b | posizionamento in opera e successiva rimozione (Euro uno/02) | cad | 1,02 | 1,02 |
| ESU.5.12.069 | Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica temporanea nei cantieri stradali: con apertura a libro: | | 0,00 | |
| ESU.5.12.069.a | a tre zampe, per dischi Ø 60 cm, quadrati lato 60 cm e triangoli lato 90 cm | | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|--------|
| | (Euro uno/43) | cad | 1,43 | 1,43 |
| ESU.5.12.069.b | a tre zampe, per dischi Ø 60 cm, quadrati lato 60 cm e triangoli lato 90 cm più pannello integrativo | | | |
| | (Euro due/17) | cad | 2,17 | 2,17 |
| ESU.5.12.069.c | a quattro zampe, per dischi Ø 60 cm, quadrati lato 60 cm e triangoli lato 90 cm | | | |
| | (Euro uno/79) | cad | 1,79 | 1,79 |
| ESU.5.12.069.d | per targhe da 135 x 200 cm | | | |
| | (Euro sei/99) | cad | 6,99 | 6,99 |
| ESU.5.12.070 | Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica temporanea nei cantieri stradali: con apertura a sdraio, a quattro zampe: | | 0,00 | |
| | | | | |
| ESU.5.12.070.a | per dischi Ø 60 cm, quadrati lato 60 cm e triangoli lato 90 cm | | | |
| | (Euro due/63) | cad | 2,63 | 2,63 |
| ESU.5.12.070.b | per dischi Ø 60 ÷ 90 cm, quadrati lato 90 cm e triangoli lato 120 cm più pannello integrativo | | | |
| | (Euro tre/66) | cad | 3,66 | 3,66 |
| ESU.5.12.070.c | per targhe da 90 x 135 cm più pannello integrativo | | | |
| | (Euro cinque/57) | cad | 5,57 | 5,57 |
| ESU.5.12.071 | Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm: | | 0,00 | |
| | | | | |
| ESU.5.12.071.a | riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg | | | |
| | (Euro zero/93) | cad | 0,93 | 0,93 |
| ESU.5.12.071.b | con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia | | | |
| | (Euro zero/75) | cad | 0,75 | 0,75 |
| ESU.5.12.072 | Posizionamento in opera di cavalletti per sostegni mobili della segnaletica stradale (non inclusi nel prezzo) e successiva rimozione | | | |
| | (Euro uno/02) | cad | 1,02 | 1,02 |
| ESU.5.12.073 | Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente, con un solo attacco | | | |
| | (Euro tre/60) | cad | 3,60 | 3,60 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|---|------|-----------|--------|
| ESU.5.12.074 | Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di Ø 200 ÷ 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo): | | 0,00 | |
| ESU.5.12.074.a | costo di utilizzo del sistema per un mese. (Euro cinquanta/02) | cad | 50,02 | 50,02 |
| ESU.5.12.074.b | posizionamento in opera e successiva rimozione (Euro cinquantuno/04) | cad | 51,04 | 51,04 |
| ESU.5.12.075 | Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto completo: | | 0,00 | |
| ESU.5.12.075.a | costo di utilizzo dell'impianto per un mese (Euro diciotto/15) | cad | 18,15 | 18,15 |
| ESU.5.12.075.b | posizionamento in opera e successiva rimozione (Euro quindici/51) | cad | 15,51 | 15,51 |
| ESU.5.12.081 | Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck >= 45 N/mm ² ed idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata B450C controllato in stabilimento: | | 0,00 | |
| ESU.5.12.081.a | costo di utilizzo del materiale per un mese (Euro uno/86) | cad | 1,86 | 1,86 |
| ESU.5.12.081.b | allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici (Euro ventisette/47) | cad | 27,47 | 27,47 |
| ESU.5.12.082 | Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: | | 0,00 | |
| ESU.5.12.082.a | costo di utilizzo del materiale per un mese (Euro uno/97) | cad | 1,97 | 1,97 |
| ESU.5.12.082.b | allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione | cad | 5,18 | 5,18 |



ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|------|-----------|--------|
| ESU.5.12.083 | (Euro cinque/18) Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio | h | 31,02 | 31,02 |
| ESU.5.12.084 | (Euro trentuno/02) Torce a mano antivento in juta paraffinata, lunghezza 80 cm, Ø 3 cm | cad | 1,98 | 1,98 |
| ESU.5.13 | VARIE | | 0,00 | |
| ESU.5.13.085 | Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in pvc | cad | 0,77 | 0,77 |
| ESU.5.13.086 | Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2 ÷ 3 cm, legate alla sommità dei ferri | cad | 1,95 | 1,95 |
| ESU.5.23 | ANTINCENDIO E SICUREZZA DEGLI ESPLOSIVI | | 0,00 | |
| ESU.5.23.102 | Estintore carrellato a polvere omologato secondo la normativa vigente, classe AB1C, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica; costo di utilizzo mensile: | | 0,00 | |
| ESU.5.23.102.a | da 30 kg | cad | 10,91 | 10,91 |
| ESU.5.23.102.b | da 50 kg | cad | 13,14 | 13,14 |
| ESU.5.23.102.c | da 100 kg | cad | 24,35 | 24,35 |
| ESU.5.34 | PRESIDI SANITARI | | 0,00 | |
| ESU.5.34.204 | Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del D.M. 15/7/2003 integrate con il D.Lgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: | | 0,00 | |
| ESU.5.34.204.a | dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm | cad | 1,04 | 1,04 |
| ESU.5.34.204.b | dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm | | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | SICUREZZA | PREZZO |
|----------------|--|--------|-----------|--------|
| | (Euro tre/45) | cad | 3,45 | 3,45 |
| ESU.5.34.205 | Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del D.M. 15/7/2003 integrate con il D.Lgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: | | | |
| | | | 0,00 | |
| ESU.5.34.205.a | dimensioni 30 x 14 x 37 cm | | | |
| | (Euro due/26) | cad | 2,26 | 2,26 |
| ESU.5.34.205.b | dimensioni 34 x 18 x 46 cm | | | |
| | (Euro quattro/61) | cad | 4,61 | 4,61 |
| ESU.5.35 | ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI | | | |
| | | | 0,00 | |
| ESU.5.35.206 | Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio | | | |
| | (Euro trentasette/04) | ora | 37,04 | 37,04 |
| ESU.5.35.207 | Sorveglianza o segnalazione di lavori in galleria con operatore, per ora di effettivo servizio | | | |
| | (Euro quarantasei/67) | ora | 46,67 | 46,67 |
| ESU.5.35.208 | Maggiorazione del costo orario degli operatori impegnati nel servizio di sorveglianza o segnalazione di lavori, per impiego in ore notturne | | | |
| | (Euro quindici/00) | al mc. | 15,00 | 15,00 |